

| 型 式             |                                    | ZX135US-6              |
|-----------------|------------------------------------|------------------------|
| 運転質量            | kg                                 | 17,900                 |
| 接地圧             | kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )         | 56 (0.57)              |
| 旋回速度            | min <sup>-1</sup> (rpm)            | 13.3 (13.3)            |
| 走行速度 (高 / 低)    | km/h                               | 4.8/2.9                |
| 登坂能力            | % (度)                              | 70 (35)                |
| 原動機             | 名称                                 | いすゞ 4J1IX              |
|                 | 形式                                 | 水冷式 4 気筒直接噴射式 電子制御式    |
|                 | 定格出力 kW/min <sup>-1</sup> (PS/rpm) | 74.9/2,000 (102/2,000) |
| 特定特殊自動車排出ガス届出型式 |                                    |                        |
| 特定特殊自動車の車名および型式 |                                    | 日立 DASA                |

Technical drawing of the H350LC excavator showing side and rear views with dimensions in mm.

**Side View Dimensions:**

- Overall width: 2,660
- Width at base: 2,640
- Height to top of cab: 2,940
- Height to top of boom: 2,790
- Height to top of counterweight: 2,870
- Track width: 500
- Track gauge: 410
- Distance from track center to rear edge: 1,990
- Distance from track center to front edge: 2,490

**Rear View Dimensions:**

- Overall length: 8,280
- Width of rear section: 1,600
- Height to top of cab: 2,880
- Height to top of boom: \*840
- Height to top of counterweight: \*460
- Track width: 2,880
- Track gauge: 3,580
- Distance from track center to rear edge: \*540

| グラブプル   |           |          |      |          |           |
|---------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| 適合機種    | メーカー名     | 型式       | 質量kg | 最大開口幅 mm | 最少つかみ径 mm |
| ZX135US | イワフジ工業(株) | GS-90LJV | 820  | 1,960    | 130       |
|         | (株)南星機械   | A45MR1   | 800  | 1,920    | 120       |

| 適合機種    | メーカー名     | 型式     | 質量kg | ドラム数 |
|---------|-----------|--------|------|------|
| ZX135US | イワフジ工業(株) | SW-302 | 820  | 2    |

単位：mm

4,430

4,690

ブレードを接地する。

グラブを接地する。

|            |                  |
|------------|------------------|
| ■ 型式       | ZX135US-6        |
| ■ エンジン定格出力 | 74.9 kW (102 PS) |
| ■ 運転質量     | 17,900 kg        |



# 架線集材をスムーズに スイングヤーダ パッケージ

コンパクトなボディで機動性に優れ、  
不整地や傾斜地への進入も容易。  
架設、撤収も短時間で行え、  
作業の効率アップが図れます。



特定特殊自動車  
排出ガス2014年基準  
適合車

## 耐久性

### ウインチガード、ミラー

機械周辺の障害物から  
ウインチを守るガード  
およびロープの巻取り  
状態を確認するミラー  
を装備しています。



### ガード付きアタッチメント配管

作業周辺の障害物から  
フロントホースを守り  
ます。



### アーム先端補強 (上下2面補強)


耐久性向上のため、アーム  
先端を補強しています。



### 強化型旋回体アンダカバー (6.0 mm) (エンジン下開閉式カバー付き)

#### トラックアンダカバー (6.0 mm)

上部旋回体に強化型旋回体アンダカバーを、  
下部走行体にはトラックアンダカバーを装備  
しています。作業時に下からの突上げによる油  
圧機器などの損傷を防止します。



## 作業性

### 透明天窓 (ポリカーボネート製)

上方視界を向上させる透明天窓を採用  
しています。



### LED作業灯 NEW

長寿命で省エネ性能に優れたLEDライトを標準化し  
ました。さらに、作業灯スイッチをON時にエンジンスイ  
ッチをOFFにすると、30秒間ライトが点灯し続け夜間の  
降車シーンをサポートします。



### USB充電ポート (2A出力) NEW

スマートフォンやタブレット端末への給電に  
対応するために、キャブ内にUSB充電ポ  
ート (2A出力) を用意しました。



## 安全性

### 操作レバー自動ロック NEW

キースイッチを「ON」の位置にした状  
態で、操作レバーまたは走行ペダルを  
作動状態のままロックレバーを解除す  
ると、ブザーとともにモニタに警告が表  
示され、車体の動作を停止させること  
で意図しない誤操作を抑止します。



### キャブガード (前面上・下、天井ガード) をオプション選択 オプション


キャブ前面ガードは、お好みにより選択がで  
きます。さらに、上ガードは、ガラスの清掃がで  
きるように開閉式となっています。



※掲載写真は参考機種です。

### シートベルトリマインダ NEW

シートベルト未装着の場合、ロック  
レバーを解除すると、警告灯が点滅  
しブザーにより注意喚起します。



### 消火器6号

運転席内に消火器を装備しています。



### 安全性その他装備品

#### 労働安全衛生規則「ヘッドガード」基準に適合したキャブ

#### 増量カウンタウエイト

## メンテナンス性

### メッシュカバー


落ち葉や、土ほごりなどのエンジン室  
内への進入を防ぐため、吸込み部分に  
メッシュカバーを装備しています。



※エンジン室内への送風量確保のため、  
定期的な清掃を行ってください。

### ウォームアップフィルタ NEW

極寒冷時に燃料のワックス化による燃料  
づまりを防止します。



### キャブ前ツールケース

キャブ前にツールケースを装備し  
ました。



### ハンドレール

建屋上面に容易にアクセスできます。



### ■ 装備品一覧表

| 型 式                                | ZX135US-6 |
|------------------------------------|-----------|
| ZX135US-6 本体                       | ◎         |
| (スイングヤーダ専用フレーム、<br>ガード座付きキャブ、透明天窓) |           |
| 4.60 m ブーム                         | ◎         |
| 2.52 m アーム (バケットレス)                | ◎         |
| 500 mm トリプルグロウサチャー                 | ◎         |
| 増量カウンタウエイト                         | ◎         |
| ハンドレール                             | ◎         |
| キャブ前面上横棧ガード (開閉式)                  | ●         |
| キャブ前面上網ガード (開閉式)                   | ●         |
| キャブ前面上縦棧ガード (開閉式)                  | ●         |
| キャブ前面下金網ガード (固定式)                  | ●         |
| キャブ前面下縦棧ガード (固定式)                  | ●         |
| キャブ前ツールケース                         | ◎         |
| 衛星通信                               | ◎         |
| 消火器 6 号                            | ◎         |

| 型 式                                  | ZX135US-6                      |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| ウインチガード、ミラー                          | ◎                              |
| 後方監視カメラ                              | ◎                              |
| サイドビューカメラシステム<br>(左右カメラ付き)           | ◎                              |
| アタッチメント基本配管<br>(単一回路、ガード付き)          | ◎<br>(左1本 3/4インチ、<br>右1本 1インチ) |
| 予備ポートリリーフバルブ                         | ◎                              |
| SW302 用油圧配管                          | ◎                              |
| エアクリーナダブルエレメント                       | ◎                              |
| 高性能フルフローフィルタ                         | ◎                              |
| ブレード                                 | ◎<br>(2,490 mm 幅)              |
| 強化型旋回体アンダカバー<br>(6 mm、エンジン下開閉式カバー付き) | ◎                              |
| メッシュカバー                              | ◎                              |

| 型 式                                                | ZX135US-6     |
|----------------------------------------------------|---------------|
| トラックアンダカバー (6 mm)                                  | ◎             |
| トラックガード 片側1個                                       | ◎             |
| アーム先端補強                                            | ◎<br>(上下2面補強) |
| 標準 A リンク、B リンク                                     | ◎             |
| ISO 操作レバー、布固定シート、<br>NS キー、AM/FM ラジオ、エアコン、<br>標準工具 | ◎             |
| 操作レバー自動ロック                                         | ◎             |
| シートベルトリマインダ                                        | ◎             |
| LED作業灯 (ブーム左側 / 車体右側)                              | ◎             |
| USB 充電ポート (2A 出力)                                  | ◎             |
| ウォームアップフィルタ                                        | ◎             |