

HITACHI

ZAXIS-5B シリーズ 後方超小旋回機

Reliable solutions



ツープースブーム仕様機 (解体用)

ZAXIS75USK

APPLICATION & ATTACHMENT



特定特殊自動車
排出ガス2014年基準
適合車



国土交通省
低騒音型建設機械
指定機



型式	ZX75USK-5B
エンジン定格出力	41.8 kW (56.8 PS)
運転質量 (アタッチメント質量除く)	8,710 kg
アタッチメント装着可能質量	900 kg

※写真はカタログ撮影用の姿勢です。
機械を離れる場合は、必ずフロントアタッチメントを接地させてください。
写真にはオプション品のバケットが装着されています。

仕様

(注)・単位は国際単位系 (SI) による単位表示です。() 内は、従来の単位表示を参考値として併記したものです。
・本機は軽掘削作業に適用します。

■ 寸法図・作業範囲図



東京都台東区東上野 2-16-1 〒110-0015
営業本部 ☎ (03)5826-8150
www.hitachicm.com/global/jp



埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒 340-0004
販売本部 ☎ (048) 935-2111
japan.hitachi-kenki.co.jp

- カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 掲載写真は、オプション品を含んでいます。また、販売仕様と一部異なる場合があります。
- 機体質量3トン以上のバケットを装着した建設機械の運転には「車両系建設機械（整地・運搬・積み込み用・掘削用）運転技能講習修了証」の取得が必要です。
- 機体質量3トン以上のブレイク、鉄骨切断機、鉄骨切断機、コンクリート圧碎機、解体用つかみ機の運転には、「車両系建設機械（解体用）運転技能講習修了証」の取得が必要です。（平成25年7月1日、労働安全衛生規則改正による）
- 「ZAXIS」は、日立建機（株）の登録商標です。

■ 主要裝備品

標準裝備

- ・2.33 m ファーストブーム
- ・2.44 m セカンドブーム
- ・1.62 m アーム先端4面補強アーム
- ・450 mm トリプルグローサシュー
- ・幅2,320 mm ブレード
- ・増量カウンタウエイト
- ・キャブ (K: 前窓ツインワイパ付き / 天窓ワイパ付き)*
- ・キャブ前面下網ガード
- ・メカニカルサスペンションシート (布張り)
- ・NSキー
- ・アタッチメント基本配管
- ・ブレーカ、破碎機共用配管
- ・アタッチメント速度切替え配管 (2速切替え)
- ・予備ポートリリーフバルブ
- ・エアクリーナ (ダブルエレメント)
- ・高性能フルフローフィルタ
- ・バイロットアキュムレータ
- ・トラクアダンカバ
- ・旋回体アンダカバー (強化型4.5 mm)
- ・フック付き缶物Aリンク
- ・強化型Bリンク
- ・作動油飛散防止カバー (高圧ホース)
- ・Aerial Angle® (ステーションナリモード付き)
- ・ロックレバー (ニュートラルエンジンスタートおよび操作レバー自動ロック機構付き)
- ・巻取り式シートベルト (シートベルトリマインダ付き)
- ・USB 充電ポート (2A 出力)
- ・LED 作業灯 (ブーム左側 / 車体右側)

オプション品

- ・2.12 m先端4面補強アーム
- ・バケット
- ・600 mm トリプルグローサシュー
- ・幅2,470 mmブレード
- ・4 WAY マルチレバー
- ・アシストフロント配管
- ・アタッチメント
- ・キャブ上前照灯(2個)
- ・キャブ前面上網ガード(開閉式)
- ・キャブ前面上下縦棧ガード(開閉式)
(OPGレベルI適合)
- ・固定シート(布張り)
- ・固定シート(ビニール表皮)
- ・DC12V電源ユニット
- ・H800キー
- ・電子キーロックシステム
- ・トラックガード(1個)
- ・走行警報装置
- ・旋回警報装置
- ・衛星通信ユニット
- ・LED 周囲照明

*: 労働安全衛生法のヘッドガード基準に適合しています。

单位:mm



正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。
ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

お問い合わせは…

KA-JA229Q

21.04 (KM / KA,HT3)