

ZW-6 シリーズ

HITACHI

Reliable solutions

# ZW180



写真はオプションのプレクリーナ（ボウルタイプ）を装備しています。

## ホイールローダー

- 型式: ZW180-6
- エンジン最大出力: 129 kW (175 PS)
- 運転質量: 14,660 - 15,470 kg
- バケット容量: 2.4 - 3.3 m<sup>3</sup>

# 新たなステージへ、 進化した低燃費性能

— 低燃費で高い操作性 —

## ZW180 誕生！

簡単な操作で効率的にオペレーションを行うため、

ZWシリーズが現場のニーズに応えて、さらにグレードアップしました。

磨き上げられた先進のアクティブエンジンコントロールシステムは、  
操作状態をシステムが判断し、ムダのないスムーズな稼働をサポート。  
ベテランオペレータのような低燃費運転を実現することができます。

優れた低燃費性能と、高い操作性を実現した新型ZWシリーズは、  
さまざまな現場において、最適なパフォーマンスを発揮します。



P4-5 燃費性・経済性

さらに進化した  
燃費性能

P6-7 操作性・作業性

作業の効率化を  
実現するテクノロジー

P8-9 メンテナンス性・耐久性

メンテナンス性の  
向上と確かな耐久性

P10-11 安全性・居住性

安全性と操作性を  
高いレベルで実現

\*掲載の写真は撮影用の姿勢です。機械を離れる場合は、必ずバケットを接地させてください。  
※写真はオプションのブレクリーナ（ボルタイプ）を装備しています。

# さらに進化した燃費性能 少ない燃料で高稼働を実現

ZW-5Bシリーズから好評の「アクティブエンジンコントロールシステム」がさらに進化しました。登坂時のパフォーマンスを向上させ、さらなる低燃費化を実現。エネルギーのない理想的な操作をアシストします。

## PICK UP

### 独自開発の低燃費テクノロジー

ハイールーダー発進時の急加速を抑え、可変容量形油圧ポンプによる掘削時のエネルギーロスを低減。ムダのない低燃費運転を実現します。

#### 燃費比較

対従来機 ZW180-5B 平均燃費 約4%低減  
対従来機 ZW180-1 平均燃費 約11%低減

※当社測定方法による比較値です。

### NEW 低燃費運転にパワーをプラス 「アクティブエンジンコントロールシステム」

ZW-5Bシリーズで低燃費を実現した「アクティブエンジンコントロールシステム」がさらに進化しました。システムが検知していた発進加速、掘削、アプローチ動作にくわえ登坂走行状態も検知し、エンジン回転数を最適に制御します。これにより、燃料消費量（低燃費）と作業量（パワー）との両方をサポートします。



### シンプルなモード選択 スタンダード / パワーモード切替え

作業モードはスタンダードモードとパワーモードの2つに集約。モード設定をシンプルにしました。



#### スタンダードモード

多くの作業環境にマッチするオールマイティなモードです。「アクティブエンジンコントロール」が作動し、低燃費運転をサポートします。

**クイックパワースイッチ (QPS)**  
瞬時にパワーモードへ移行するQPSを標準装備。負荷が低減すると、自動でスタンダードモードへ復帰しますので、戻し忘れによる燃費悪化を防止します。

#### パワーモード

大きなけん引力が必要な登坂走行や積込みサイクルを短縮したい場面で有効なモードです。「アクティブエンジンコントロール」はOFFとなり、アクセル操作に素早く反応します。

### NEW ムダな燃料消費を防ぐ 「エンジンアイドリングストップ (オプション)」

無操作状態で設定時間を経過すると、エンジンが自動停止。ムダなアイドリング時間を見短することで燃費低減に貢献します。


\*エンジン停止時は電装機器も作動しません。また作業時はエンジンを再始動する必要があります。  
\*アイドリング動作には一定条件があります。



環境に配慮した  
クリーンシステムを採用

低燃費 高出力 高耐久性

新型ZWシリーズには、過給から燃料噴射、燃焼にいたるまで低燃費を追求した新型クリーンディーゼルエンジンを搭載。従来から採用してきた「電子制御式可変ターボ」「大容量クールドEGR」「コモンレール式燃料噴射システム」によって高い燃焼効率を実現。PM（粒子状物質）およびNOx（窒素酸化物）の排出量を大幅に低減します。さらに「尿素SCRシステム」を採用することで、オフロード法（2014年排出ガス規制）の基準をクリアしました。



**尿素SCRシステム：**「尿素SCRシステム」はNOxを浄化する後処理技術です。エンジンの排出ガスは、連結パイプ内で噴射された尿素水（アンモニア）と混合し、SCR触媒およびDOC（ディーゼル酸化触媒）によって無害な水と窒素に分解。排出ガスのクリーン化に貢献します。

# 作業の効率化を実現するテクノロジー

掘削作業時、ダンプへのアプローチ時、積込み後の動作時、走行時など、各作業シーンにおける操作性を徹底追求。操作をサポートするさまざまな機能と装備を搭載しました。オペレータは、迅速かつ効率的に作業を行うことができます。

## PICK UP

### 最適なシフトタイミングを自動選択

搭載したトランスミッションはオートモードを標準装備。走行負荷に応じて最適なギヤを自動選択し、燃料消費量を低減します。さらに、作業状態を自動で判別する「変速遅延モード」を搭載したこと、最適シフトでの走行、掘削・積込み時の車速超過を抑制。低燃費化に貢献します。シフトスイッチを最高速段に維持しながら掘削・積込み作業が行える、新しいタイプのフルオートモードです。



写真はオプションのブレクリーナ（ボウル式）を装備しています。

### 1. 掘削作業時

「アクティブエンジンコントロールシステム」により、低燃費化と作業効率アップの両方で性能を発揮。

アクティブエンジンコントロールシステムは、車体の各センサの情報を集約し、エンジン回転数を制御します。例えば、掘削操作時は走行からバケットが掘削対象物に接したと判断し、エンジン回転数を下げるコントロールすることで、スムーズな掘削動作と低燃費に貢献します。



#### 掘削後のバック

#### 変速遅延モード

3速段以上のオートモードで走行する際に2速から3速へのシフトアップタイミングを遅らせます。積込み作業時に3速になるのを遅らせ、2速で作業できます。「変速遅延モード機能」のON/OFFはマルチモニタで設定できます。

### 2. ダンプへのアプローチ時

「車速感応型クラッチカットオフ機構」によりスムーズな積込み作業を実現

速度やペダルの踏み具合を感知して、クラッチが切れるタイミングを調節することでスムーズな積込み作業を実現します。作業に応じて平地モード／傾斜地モード／OFFモードが選択できます。



#### リフトアーム昇降時

#### リフトアームオートレベラシステム NEW

あらかじめ、リフトアーム昇降時の高さを設定しておくことで、一定の高さでリフトアームが停止し、ダンプ積込み作業の効率化を実現します。

### 3. ダンプ後の動作時

「リフトアームソフトストップ機構」**NEW**により車体の揺れを低減し、作業効率が向上

リフトアームの降下、停止時の振動や揺れを軽減します。



#### リフトアーム降下時

#### リフトアームオートレベラシステム NEW

あらかじめ、リフトアームを降下させる高さを設定しておくことで、最適な運搬・掘削姿勢が保たれ、作業効率が向上します。停止時は「リフトアームソフトストップ機構」が働き、静かに停止します。


### 4. 走行時

「トルクプロポーショニングデフ」により悪路での優れた走破性を発揮

雪道やぬかるみでの空転を抑え、安定した走行を実現する「トルクプロポーショニングデフ」を標準装備。さらに、悪路で優れた走破性を発揮する「リミテッドスリップデフ(LSD)」もオプションで用意しています。

「ライドコントロール」により走行時の揺れを低減

悪路や雪道などの走行時に発生する車両の縦揺れ(ピッキング)や飛び跳ね(パウンシング)を打ち消すように車体の動きを自動制御します。走行時の揺れを低減することで、快適な乗り心地と、荷こぼれ防止に貢献します。ライドコントロール制御の開始速度は、事前に設定することができます。



# メンテナンス性の向上と確かな耐久性


稼働を支える優れたメンテナンス性を実現。  
さらに、さまざまな作業条件や過酷な現場を想定し、  
高い耐久性と堅牢性を備えた車両を開発しました。

## PICK UP

### フィルタ寿命を大幅に延長 (ZW180-5B 比) 「プレクリーナ内蔵型エアクリーナ」を標準装備

エアクリーナ内蔵したプレクリーナがホコリ・ダストを大幅に低減し、エンジンの耐久信頼性が向上。また、エアフィルタの交換時期が大幅に延長。メンテナンス費用の削減に貢献します。さらに、吸気の力で渦を発生させ、大きなゴミを分離、自動排出する「プレクリーナ（サイクロン式）」をオプション設定しました。


- ① エアクリーナ
- ② プレクリーナ部
- ③ エアフィルタ部
- ④ サイクロン式プレクリーナ（オプション）



写真はオプションのプレクリーナ（ボウルタイプ）を装備しています。


#### 優れたメンテナンスアクセス

上面に跳ね上がるエンジンカバーを採用し、広いスペースでメンテナンス作業が可能です。フィルタ類およびバッテリを集中配置することでメンテナンス性が向上。地上から容易に点検や部品交換が行えます。




- ① 燃料フィルタ（プレフィルタ）
- ② 燃料フィルタ（メイン）
- ③ エンジンオイルゲージ
- ④ ウィンドウォッシャンク
- ⑤ エアフィルタ

#### ねじれに強い堅牢なフレーム構造



応力が集中するセンターヒンジ付近にボックス断面構造体を導入。3D応力解析から得られた最適な板厚によるメインフレーム構造、結合部に効果的な補強を加えるなど、車両の高剛性化を実現しました。


#### 耐久性・信頼性の高いパワートレイン



積荷走行が多い欧州の現場で実証された、信頼性・耐久性が高いトランスミッションを採用しました。アクスルは、ハウジング形状の最適化や最適部材などで過酷な路面環境に耐えられる信頼性を実現しています。

#### NEW メンテナンス性に優れた DPF レス排出ガス後処理技術を採用

排出ガスの後処理装置にDPFレスの「尿素SCRシステム」を採用したこと、DPF搭載型では必要となるDPFのメンテナンス（清掃、交換など）の手間を省くことができます。尿素水タンクの給水口は、地上から給水しやすい位置に配置しました。



#### ホコリの付着を軽減する 「自動逆転クリーニングファン」

定期的にクリーニングファンを自動で逆回転させ、ラジエータについたホコリなどを飛散する自動逆転クリーニングファンを標準装備。ラジエータの汚れを軽減し、クリーニング性能を継続します。清掃時は開閉式のクリーニングファンを開いて、エアブローによる清掃が容易に行えます。

#### 高い耐久性のエアコンユニット

エアコンユニットのエバポレーターは高い耐腐食性の素材を採用し、耐久性を高めました。さらに、エアコンユニット回りは侵入する粉じんを大幅にカットする構造で、エアコンの性能を継続します。

#### ユニバーサルジョイント部の給脂インターバルを 4,000 時間に延長

プロペラシャフトのユニバーサルジョイント部の給脂インターバルは約4,000時間。メンテナンス性、コスト削減に配慮しています。

# 安全性と操作性を高いレベルで実現

事故防止に貢献するワイドパノラマキャブや誤操作防止機能にくわえ、オペレータの安全性を確保するROPS/FOPS内蔵型キャブを採用。さらに、操作性を高めるマルチモニタシステムやポップアップステアリングも標準装備するなど、建機に求められる安全性と操作性を高いレベルで実現しました。

## PICK UP


### 視界性に優れたワイドパノラマキャブ

ガラス接合部分のピラーレス化により、ほぼ全周が見渡せるワイドパノラマキャブを採用。広くゆとりのある快適なキャブ空間は、操作性と安全性の向上に貢献します。



#### NEW バックモニタを標準装備

車体後部の映像をマルチモニタで確認ができます。カウンタウエイトのほぼ真下まで見える映像は、目視と併せて作業の安全性向上に貢献します。



後方監視カメラ



バックモニタ

#### 後方視界の向上

吸排気パイプの位置を変更することで、キャブ後方の視界が向上しました。狭い場所での後退時など、より安全に作業を行うことができます。



#### 誤操作防止機能

前後進レバーが中立位置でないとエンジンを始動できないニュートラルエンジンスタート、エンジン停止時のオートパークングブレーキ、パークングブレーキ引きずり防止機能、作業機ロックレバーなど、誤操作を防止する機能を装備しています。

#### キャブ内の安全装備

オペレータの安全性を確保するため、ROPS/FOPS内蔵型キャブをはじめ、飛散を防止する合わせガラス（前面）、耐衝撃性に優れた強化ガラス（側面）、緊急脱出用ハンドマ、シートベルト未装着警報などを標準装備しています。

\* ROPS : (Roll-Over Protective Structures) の略。転倒時にシートベルトを装着したオペレータを保護する構造。  
\* FOPS : (Falling-object Protective Structures) の略。落下物からオペレータを保護する構造。

#### チルト&テレスコピック機能付きステアリングホイール ポップアップステアリングコラム

ステアリングホイールは、角度を調整するチルト機能と、ストロークを調整するテレスコピック機能を装備。最適な操作ポジションに調整することができます。また、ペダルを踏むとステアリングホイールが跳ね上がり、ステアリングホイールを引くと設定期に戻るポップアップステアリングコラムを採用。快適な乗降性を実現しました。



チルト&テレスコピック機能付きステアリングホイール



ポップアップステアリングコラムとペダル

#### 昇降ステップ

キャブ乗降時の安全性とスムーズな乗り降りを確保するため、泥はけ性に優れた昇降ステップを最適な高さと幅で配置しました。



#### 多機能で使いやすい

#### 「マルチモニタシステム」 NEW

ファインチフルカラーモニタに機械の状態確認や設定を一括管理するマルチモニタシステムを装備しました。メニューの切替えは、ステアリング右側のマルチファンクションコントローラを「回す」「押す」動作で、簡単に操作することができます。



# 経済的な作業をサポート

過積載の警告や一日の作業量を記録する機能を追加した  
新型のペイロードチェッカーを標準装備しました。  
見やすい7インチ大型モニタで安全で効率的な作業をサポートします。



## ダンプトラック過積載警告

事前にダンプトラックへの積込み目標荷重を設定しておくことで、積込の後に2段階で警告し、過積載を防止します。



積込前警告

積込後警告

## 後方監視カメラ表示機能

大型で見やすいペイロードチェッカーのモニタに後方監視カメラの映像を表示します。表示はバック連動、マニュアル表示などお好みで設定可能です。

※メインのマルチモニタに後方画像を表示することも可能です。切り替え方法については最寄りの販売店にお問い合わせください。


## ウェイトレスキャリブレーション/ゼロ点補正

バケットへの付着物の影響により計測荷重に誤差が生じた場合、簡単な操作でゼロ点を補正することができます。また経年変化によりゼロ点補正では精度が出てなくなった場合に行うキャリブレーション作業では、調整用ウェイトや台貫を必要としない新開発のアルゴリズムを採用することで、長期に渡って精度を維持します。

## 多彩な情報機能

### 見やすい専用大型モニタ

専用の大型モニタに必要な情報を大きな文字で表示。ストレスなく作業に集中



- ①バケット積載荷重
- ②バケット常用荷重
- ③ダンプトラック積込荷重
- ④ダンプトラック積載目標荷重
- ⑤ダンプトラック残積荷重(④ - ③)

### 一日の作業を見る化

1日の作業量をオペレータ別、ダンプトラック別、扱い物別に集計することで、各種作業分析を行うことが可能です。(Bluetooth® 対応市販レシートプリンタの接続が可能です。)

扱い物別	ダンプトラック別	オペレータ別
扱い物別	項目を選択すると、詳細が確認できます。	項目を選択すると、詳細が確認できます。
ダンプ別	項目を選択すると、詳細が確認できます。	項目を選択すると、詳細が確認できます。
オペレータ別	項目を選択すると、詳細が確認できます。	項目を選択すると、詳細が確認できます。



- ・扱い物別 → 5種類の扱い物別に作業結果を記録することができます。各扱い物ごとに積み込んだダンプの台数、最終積込み時間、総荷重を表示します。
- ・ダンプトラック別 → 99台のダンプ積込みデータを記録することができます。各ダンプへの積込み回数、最終積込み時間、積込み荷重、合計積込み回数、総荷重を表示します。
- ・オペレータ別 → 3名のオペレータ別に作業結果を記録することができます。各オペレータが積み込んだダンプ台数、最終積込み時間、合計荷重を表示します。

※対応機種は販売店にお問い合わせください。

# SPECIFICATIONS

単位:mm

## 寸法図



## 寸法

型式	ZW180-6							
	リフトアーム	標準リフトアーム	バケット種類	ストックパイアル	エッジ	BOC <sup>※1</sup>	ハイリフトアーム	
フロントアタッチメント	カブラ式	ピン式	ピン式	カブラ式	ピン式	ピン式	カブラ式	ピン式
取付方法	m <sup>3</sup>	2.4	2.8	2.8(強化型)	2.8	3.0(標準)	3.0(強化型)	3.3
バケット容量	mm	8,060	7,950	7,950	8,180	8,000	8,000	8,310
A 全長(バケット地上時)	mm	8,010	7,870	7,870	8,100	7,900	7,900	8,190
A' 全長(走行姿勢)	mm	6,270	6,210	6,210	6,310	6,220	6,220	6,350
B 最小回転半径(バケット最外側部)	mm	5,320	5,290	5,290	5,430	5,340	5,340	5,580
C 作業時全高	mm					3,920		4,320
D バケットヒンジピン高さ	mm					100		170
E ダンピングクリアランス	mm	2,720	2,790	2,790	2,630	2,760	2,760	2,540
F ダンピングリーチ	mm	1,140	1,070	1,070	1,230	1,100	1,100	1,320
G 挖削深さ(水平)	mm							
H バケット全幅	mm					2,690		
I バケット後傾角	度	45	50	45	50	45	45	50
運転質量	kg	15,310	14,710	14,970	15,390	14,750	15,010	14,800
定格積載質量(常用荷重)	kg	4,080	4,800	4,800	4,080	4,800	4,800	2,970
最大掘起力	kN(kgf)	109(11,160)	117(11,950)	116(11,850)	100(10,175)	112(11,460)	111(11,360)	106(10,770)
ZW180-6		122(12,400)						

※1 Bolt On Cutting Edge: ボルトオンカッティングエッジ

※2 Bolt On Teeth: ボルトオンティース

## 仕様

型式	ZW180-6							
	車検届出情報	車名および型式	原動機の名称および型式	エンジン	名称	最大出力(グロス)	最大出力(ネット: JIS D 0006-1)	定格出力(グロス)
車検届出情報	日立 YDR-H84	カミンズ B67	エンジン	カミンズ QSB6.7	名称	kW/min <sup>-1</sup> (PS/rpm)	129/2,200 (175/2,200)	N·m/min <sup>-1</sup> (kg·m/rpm)
							125/2,200 (170/2,200)	791/1,500 (81/1,500)
								L (cc)
								6.69 (6,690)
								38.5/28.3
								km/h
								38.5/28.3
								5/3
								46.6 (25)
								235
								25
								20.5-25-16PR (L3)

(注)単位は、国際単位系(SI)による表示です。( )内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

## バケットセレクション

リフトアーム	バケット種類	エッジ	取付方法	バケット容量(m <sup>3</sup> )	扱い物比重								
					0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
標準	BOC	カブラ式	カブラ式	2.4									
			ピン式	2.8									
		カブラ式	カブラ式	2.8									
			ピン式	3.0									
		ピン式	カブラ式	3.3									
			ピン式	3.3									
ハイリフト	バケット	ボック	カブラ式	3.3									
			ピン式	2.4									




Consolidated Solution for Construction Sites

「Global e-Service」に加えて、  
新しいサポートプログラム「ConSite」をご提案しています。

最新の ICT 技術を使用した ConSite でお客様の毎日のビジネスをサポートします。

### 新車保証・メンテナンスプログラム



#### 1 標準保証

消耗品以外の箇所で製品不具合による故障が発生した場合、無償で保証いたします。

※1年(12ヶ月)または2,000時間のいずれか先に達するまでの期間とします。

※保証の範囲については別途規定の範囲とします。

#### 2 延長保証

パワートレイン(トランスミッション、アクスルなどの主要コンポーネント)およびエンジン付属機器は、3年(36ヶ月)または5,000時間まで保証します。

#### 4 5 6 メンテナンス

エンジンオイル、エンジンオイルフィルタ、燃料フィルタを対象に、2,000時間まで、取扱説明書の交換サイクルに基づき、無償でメンテナンスを行います。

※レンタル機は④⑤⑥を除くメニューとなります。

#### 3 延長保証(有償)

パワートレインおよびエンジン付属機器を対象として、7年(84ヶ月)または10,000時間までの保証を有償にて提供します。

#### 7 メンテナンス(有償)


プロのメカニックによるメンテナンスの実施と稼働のサポートを行うことで稼働率を高めることができます。お客様のニーズに合わせたプランを選択いただき経済的なメンテナンスが可能です。

##### 最適なプランが選べる『VALUE PACK Five』

メンテナンス・作業・検査の組合せにより、お客様にあったプランをご用意

- フィルタ ● オイル ● 出張作業 ● 定期検査
- 特定自主検査

### データレポート



#### 定期レポート


一台ごとの機械稼働状況を定期的にレポートします。

- 配信タイミング……毎月月初(前月情報)
- レポート内容……機械稼働状況、ECO運転、部位別稼働時間、推定稼働時間、ラジエータ水温の説明など

#### 緊急レポート

機械に装着されたセンサから緊急性のあるアラームが発報された際に、アラーム内容をタイムリーにメールでレポートします。パソコン、携帯電話、スマートフォンで受信できます(通信形態はeメール)。

- 配信タイミング……都度(アラーム発生時)
- レポート内容……マシンダウンにつながるアラーム(エンジン出力ダウン)など



#### 定期レポート項目


- 稼働状況
- 部位別の操作時間
- 冷却水/作動油の温度
- 走行距離(km)
- 速度段ごとの時間比率
- 各種診断コメント

### Global e-Service Owner's Site

機械の稼働状況・保守をインターネットで一括管理。

#### 機械情報を活用した、「リモートメンテナンス管理」

機械の位置情報やメンテナンス情報を携帯電話通信網を利用して収集し、インターネット経由でお客様へご提供します。日立建機と代理店による迅速で的確なサービスにより、機械の予防保全とお客様の機械管理をサポートいたします。



#### 稼働状況の確認

機械の日々の稼働時間や燃料残量などの情報を確認できます。



#### 位置情報

お客様の機械がどこにあるのか地図上で確認できます。

#### メンテナンス情報

正確な定期メンテナンスの時期・実施状況が確認できます。

#### 機械履歴

機械のサービス履歴などが確認できます。

# OPTIONS LIST

 : 標準装備 (取り外し可),  : 標準装備 (取り外し不可),  : オプション,  : 見積対応

	パケット			除雪仕様						ランバー フォーク		ログ仕様	
	標準仕様	ハイリフト仕様	カブラ仕様	アングリング		スライド アングリング		マルチ		ピン式	カブラ式		
				ピン式	カブラ式	ピン式	カ布拉式	ピン式	カブラ式				
アタッチメント	2.8 m <sup>3</sup> –1.7 ストックバイルパケット(BOC、ピン式)												
	3.0 m <sup>3</sup> –1.6 ストックバイルパケット(BOC、ピン式)	■											
	3.3 m <sup>3</sup> –1.4 ストックバイルパケット(BOC、ピン式)												
	3.0 m <sup>3</sup> –1.6 ストックバイルパケット(BOC、ピン式、強化型)												
	2.8 m <sup>3</sup> –1.7 ストックバイルパケット(BOC、ピン式、強化型)												
	2.2 m <sup>3</sup> –2.0 ロックパケット(BOT、ピン式)												
	2.3 m <sup>3</sup> –1.9 ロックパケット(BOT+セグメントエッジ、ピン式)												
	2.4 m <sup>3</sup> –1.6 ストックバイルパケット(BOC、ピン式、ハイリフトアーム用)		■										
	2.4 m <sup>3</sup> –1.7 ストックバイルパケット(BOC、カブラ式)			■									
	2.8 m <sup>3</sup> –1.4 ストックバイルパケット(BOC、カブラ式)				■								
	3.3 m <sup>3</sup> –0.9 ストックバイルパケット(BOC、カブラ式)					■							
	アングリングブラウ(ピン式)					■							
	アングリングブラウ(反転エッジ付、ピン式)				■								
	アングリングブラウ(カブラ式)					■							
	アングリングブラウ(反転エッジ付、カブラ式)					■							
	スライドアングリングブラウ(ピン式)						■						
	スライドアングリングブラウ(反転エッジ付、ピン式)						■						
	スライドアングリングブラウ(カブラ式)							■					
	スライドアングリングブラウ(反転エッジ付、カブラ式)							■					
	マルチプラウ(ピン式)								■				
	マルチプラウ(反転エッジ付、ピン式)								■				
	マルチプラウ(カブラ式)								■				
	マルチプラウ(反転エッジ付、カブラ式)								■				
	1,400×150×100 mm ランバーフォーク(ピン式)									■			
	1,400×150×100 mm ランバーフォーク(カブラ式)									■			
	ロググラップル(ピン式)										■		
操作レバー	2本レバー(前後進スイッチ付)	■											
	2本レバー&内側1レバー(前後進スイッチ付、3SP用)		■										
	2本レバー&外側1レバー(前後進スイッチ付、3SP用)			■									
	2本レバー&1レバー(前後進スイッチ付、4SP用)		■					■					
	2本レバー(前後進スイッチ付、カブラスイッチ付)			■							■		
	2本レバー&内側1レバー(前後進スイッチ付、カブラスイッチ付、3SP用)				■								
	2本レバー&外側1レバー(前後進スイッチ付、カブラスイッチ付、3SP用)					■							
	2本レバー&1レバー(前後進スイッチ付、カブラスイッチ付、4SP用)						■						
クイックカブラ	クイックカブラ(油圧式、SW操作)			■									
	クイックカブラ(油圧式、SW操作、3SP用)				■								
	クイックカブラ(油圧式、SW操作、4SP用)					■							
ガード類	アンダガード(フロント)												
	アンダガード(リア)												
	パケットシリンドラロッドガード												
	キャブ前面ガード <sup>*2</sup>												
ウエイト	1,460 kg カウンタウエイト							■					
	1,780 kg カウンタウエイト								■				
											■		
タイヤ	20.5–25–16 L3 タイヤ(1台分)	■											
	20.5–25–16 スノータイヤ(1台分)		■										
	20.5–25–20 スノータイヤ(1台分)			■									
	エアボスマチックタイヤ(1台分) <sup>*2*3</sup>				■								
	タイヤチェーン(H型)(1台分)20.5–25					■							

\*1:20PR以上またはラジアルタイヤ、1,780 kg カウンタウエイト同時装着装着 \*2:公道走行不可 \*3:車両コントローラ(20km/h車速制限用)同時装着

※2:ZUPHUS<sup>スズ</sup>または「ノブリ」、「、70G K<sup>カシマ</sup>」<sup>ウイ</sup>ト同时装着表  
※3:単向コントローラー(OKU1111)单向制御版ト同时表  
※4:熱線ガラス装着時、大容量オルタネータ、バッテリー(大容量)同时装着  
※5:日本砂石砕石会仕様に準拠  
※6:2人乗りキャブと同时装着不可(2人乗りキャブに標準装備)

※7:2人乗りリキキャブと同時に選択不可(2人乗りリキキャブに黄色色作業車標準装着) ※8:公道走行の際に道路維持作業車としての認可・登録が必要  
※9:使用には一定の条件があります




※10:消火器含む ※11:スマートアンブリングブーラ(反転エッジ付・カプラー式)装着時必須選択

※A:工場取付パッケット以外を装着する場合は別途設定およびキャリブレーションが必要  
※B:荷重計測不可

本取引は、主に現物取引による取引を行なう場合の前引規定を適用する（ただし、ショート沽空等による取引は除く）。

 : 標準装備 (取り外し可),  : 標準装備 (取り外し不可),  : オプション,  : 見積対応

## ■ オプション品



マッドフラップ無し（標準）

マッドフラップ付き

フルフェンダ（マッドフラップ付き）

## ■ 標準装備品

- ・油圧パイロット式操作レバー
- ・自動逆転機能付き油圧駆動ファン
- ・電気式パーキングブレーキ
- ・リフトアームオートレベラー
- ・バケットオートレベラー
- ・巻き取り式シートベルト

- ・メカニカルサスペンションシート（布張り）  
(HITACHIロゴ入りヘッドレスト付き)
- ・サンバイザ
- ・灰皿 / シガーライタ
- ・ホット&クールボックス
- ・ポップアップステアリングコラム

- ・マルチモニタシステム
- ・Bluetooth®対応 AM/FMラジオ
- ・ROPS/FOPS 対応キャブ
- ・フルオートエアコン
- ・キャブ脱出用ハンドル
- ・ブレクリーナ内蔵エアフィルタ

- ・エアコン外気フィルタ（シングル）
- ・レインキャップ
- ・バックブザー
- ・TPD（トルクプロポーションングデフ）
- ・バッテリディスクネクトスイッチ
- ・DC12V電源ユニット
- ・バッテリ（大容量）
- ・ペイロードチェック

- カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。機械の色および内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
- 掲載写真は、オプション品を含んでいます。また、販売仕様と一部異なる場合があります。
- 機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械（整地・運搬・積込み用・掘削用）運転技能講習修了証」の取得が必要です。
- 公道を走行する場合は、道路交通法による大型特殊免許が必要です。
- 「Bluetooth」は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。

## 日立建機株式会社

東京都台東区東上野 2-16-1 〒 110-0015  
営業本部 ☎(03)5826-8150  
[www.hitachicm.com/global/jp](http://www.hitachicm.com/global/jp)

## 日立建機日本株式会社

埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒 340-0004  
販売本部 ☎(048)935-2111  
マーケティング戦略統括部  
[japan.hitachi-kenki.co.jp](http://japan.hitachi-kenki.co.jp)



お近くの販売店および教習所を  
検索できます。



正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。  
ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

お問い合わせは、お近くの日立建機販売店へ