

ZAXIS-7 series

HITACHI

Reliable Solutions

# ZAXIS200/200X



Hitachi Construction Machinery Group  
**LANDCROS**  
Japanese Excellence—Reliable Solutions

## 油圧ショベル

型式：ZX200-7/ ZX200LC-7  
エンジン定格出力：122 kW (166 PS)  
運動質量：20,500 kg / 21,100 kg  
バケット容量：0.80 - 1.10 m<sup>3</sup>

ZX210K-7/ ZX210LCK-7  
122 kW (166 PS)  
22,600 kg / 23,100 kg  
0.80 - 1.10 m<sup>3</sup>

ZX210H-7/ ZX210LCH-7  
122 kW (166 PS)  
21,800 kg / 22,300 kg  
0.80 - 1.10 m<sup>3</sup>

ZX200X-7/ ZX200LCX-7  
122 kW (166 PS)  
20,700 kg / 21,300 kg  
0.80 - 1.10 m<sup>3</sup>

# Be an Innovator



その手で、革新を操れ



意のままに、力強く、素早く。

ZAXISの魂を受け継ぐ、新スタンダード

新型ZAXIS-7シリーズが、ここに誕生!

新型ZAXIS200は、高い基本性能を維持しながら、新設計のキャブにより快適

性を向上させ、大型モニタの採用とAERIAL ANGLE®カメラシステムによる  
機体周囲の映像表示により、安全性を高めました。

新型ZAXIS200Xは、ICT時代のスタンダードとなるべく、

日立建機の制御技術を集約したマシンコントロール技術によりオペレータの  
技量をサポートし、高精度な作業を実現します。

**NETIS 登録**  
国土交通省新技術情報提供システム  
尿素SCRシステム搭載型油圧ショベル  
登録番号 KT-170066-VE

**NETIS 登録**  
国土交通省新技術情報提供システム  
高効率油圧システム搭載型油圧ショベル  
登録番号 KT-210069-VE

**NETIS 登録**  
国土交通省新技術情報提供システム  
エアーコントロール搭載型油圧ショベル  
登録番号 KT-210004-VE

**NETIS 登録**  
国土交通省新技術情報提供システム  
ICT油圧ショベル「Solution Linkage Assist」  
登録番号 KT-190027-VE

ZX200X-7 / ZX200LC-7

## より機能的に、より安全に。親切なオペレータサポート機能を搭載。

広い空間と最新の装備を備えた  
新設計のキャブによる快適性と機能性の追求

→ P6-7

周囲映像や施工状況の共有によって  
より高い安全性能と生産性を両立

→ P8-9

施工目標面に対して、オペレータの操作をアシスト  
新開発のマシンコントロール技術により  
安定した施工品質を実現

→ P11

優れた基本性能から生まれた  
俊敏な動きとスムーズな操作性

→ P12

スマートフォン感覚で操作が可能な  
大型タッチパネルディスプレイによる  
優れたガイダンス

→ P14

積込みをしながら重さを測定  
過積載・過少積載を予防する  
荷重判定装置ペイロードチェック

→ P15

モニタに表示する内容が増えたことで  
より使いやすくなったMLクレーン仕様機

→ P15

クリーンな新エンジンと新油圧システムを採用し  
環境への配慮と低燃費による  
ランニングコストの低減

→ P16-17

点検ポイントへの容易なアクセス、  
楽に清掃できるなど  
使い勝手に優れたメンテナンスを実現

→ P18-19

お客様の施工現場や  
工種に適した仕様を選択できます  
ZAXIS200専用仕様機のラインナップ

→ P20-21

オープンイノベーションを活用して、  
お客様のICT施工をサポートします  
ICT施工サポート

→ P22

ZAXIS200X  
マシンコントロール仕様機

→ P23

AERIAL ANGLE® STEP IV 「衝突被害軽減アシスト」  
安全性向上オプション

→ P24

日立建機が提供するサービスのソリューション  
お客様の機械の安定稼働に貢献する  
ConSiteサポートプログラム

→ P25



新型 ZAXIS200X の  
プロモーションムービーをご覧になれます。

広い空間と最新の装備を備えた

# 新設計のキャブによる 快適性と機能性の追求

キャブは ZAXIS-7 用に新たに設計し、広々とした快適な操作環境を提供するため、すべての配置を見直しました。

個々の装備は優れた品質を備えており、基本性能である振動やノイズレベルを低減しています。コンソールとシートデザイン、ペダルレイアウトは、人間工学を元にオペレータの疲労を少なくするように設計されています。キャブ居住空間の拡大、十分な足元スペース、そして前窓格納時のヘッドクリアランスの拡大により、従来機よりも快適に作業できます。

新しい 8 インチマルチファンクションモニタは、高解像度で反射や映り込みの少ない画面を採用。手元のスイッチパネルと連動し、多くの情報メニューをすばやくナビゲートすることができます。さらに、ZAXIS200X は、マシンガイダンス用の 10.1 インチタッチパネルディスプレイを備えています。オーディオは Bluetooth® 対応となり、多くのデバイスからの接続が可能になりました。仕事に即座に集中できるようオーディオミュートコントロールを備えました。コートやヘルメットなどの持ち物をより多く収納できるように大型のコートフックも備えています。

隅々まで行き届いた新設計のキャブはお客様の生産性をさらに高めます。



周囲映像や施工状況の共有によって

# より高い安全性能と 生産性を両立

安全に作業することは、プロジェクトを成功させるために最も重視されることです。潜在的な危険から作業者を守るために、ZAXIS-7シリーズは機体周囲の映像を提供します。キャブのモニタでは、AERIAL ANGLE® カメラシステムを使用した270度の俯瞰映像が確認できます。俯瞰映像と左右後方の各カメラの映像の組み合わせによる4つの表示パターンからお好みの映像を選択できます。さらに、Solution Linkage Work Viewerを活用することで、機体から離れた場所で施工状況の共有化が図れ、生産性の向上に貢献します。

Aerial Angle®  
(エアリアルアングル)



AERIAL ANGLE® 全周囲表示例


AERIAL ANGLE® 全周囲+後方表示例

## ステーショナリモード機能

操作開始前に機械の検知エリアに侵入した人や物などの移動体を認識し、警報ブザーと共にモニタ上に○マークを表示させ、オペレーターに注意を喚起します。



検知モニタ画面



検知エリア

200X専用 NEW


施工映像共有ソリューション

## Solution Linkage Work Viewer

スマートフォンから、現在と過去の稼働状況の映像を見ることができます。施工過程の把握にも役立てられます。本システムは、キャブ前方に装着したフロントカメラ映像と標準のAERIAL ANGLE®の映像を用いることで、360°の周囲映像を記録することができます。

（注）お好みに選択したAERIAL ANGLE® モニタ画像と同じ画像が記録されます。無線LANの到達範囲や記録時間など制限があります。本装置は、全稼働状況を記録できるものではありません。機械の可動範囲内でのご使用や、運転をしながらのご使用は事故につながる恐れがあります。詳しくは別途 Solution Linkage Work Viewer のカタログをご覧ください。

車体の近くでスマートフォンと  
車載端末をWi-Fi®で接続して使用  
(Wi-Fi接続可能範囲で利用可能)



スマートフォン上で360度  
動画が確認可能

200X専用 NEW

## レバーパターンの変更

操作レバーの方式をモニタ上で設定できます。設定したパターンは、アイコンで常時モニタに表示されており、誤操作の低減にも貢献します。



### グリップスイッチパターン

操作レバーのスイッチの設定をマシンガイダンスに用いるか、アタッチメント操作に用いるかの切り替えが可能です。

### マルチレバー 4Way

4種類のレバーパターンをモニタ上で設定できます。



NEW

## 新デザイン パイロットシャットオフレバー

手首の操作のみで、簡単にパイロットシャットオフレバーのロック/解除を行うことが可能です。さらに、操作レバー自動ロック機能により、操作レバーまたは走行ペダルを作動状態のまま、ロックレバーを解除すると、ブザーとともにモニタに誤操作であることを警告し、車体の動作を停止する安全機構を備えています。





**200X標準** 衛星からの位置情報をもとに掘削面を認識する3Dシステム、またはオペレータが基準を設定する2Dシステムの  
**200オプション** いずれかを用いることで、オペレータの技量に左右されることなく安定した施工品質を実現します。

### 3Dシステム

3D設計データに基づいて、独自のマシンコントロール技術(MC)(200X専用)によりフロントを操作して施工を実施し、モニタや音による操作をガイドするマシンガイダンス(MG)(200X標準、200オプション)を提供するシステムです。衛星測位およびフロント姿勢センサによる機械の位置・姿勢情報を必要とします。



位置情報により掘削面を認識

### 2Dシステム

施工目標に基づいて、独自のマシンコントロール技術(MC)(200X専用)によりフロントを操作して施工を実施し、モニタや音による操作をガイドするマシンガイダンス(MG)(200X標準、200オプション)を提供するシステムです。フロント姿勢センサによる機械の姿勢情報と、モニタから施工目標の入力を必要とします。



オペレータが基準を認識し設定

**200X専用** 施工目標面に対して、オペレータの操作をアシスト

## 新開発のマシンコントロール技術により 安定した施工品質を実現

新型ZX200Xは、新開発のマシンコントロール技術により、オペレータの操作をアシスト。高精度な作業と優れた生産性により、お客様のICT施工を支援します。

### 自動停止制御 UPGRADE

バケットが目標面に近づくと、自動的にブームを停止。優れた操作性はそのままに、掘り過ぎを防止します。



目標面追従制御説明図

### ブーム下げ自動制御 NEW

バケットが目標面に追従しているときにブーム下げ動作を自動制御。オペレータは、アーム操作のみで足元まで掘削が可能です。



バケット角度保持制御説明図

### バケット角度保持制御 UPGRADE

モード選択により、目標面の近くでバケット角度を保持するように制御。新開発の制御方式により、アーム操作のみでつめ跡を残さない綺麗な仕上げを実現できます。



掘削力制御説明図

### アーム速度制御

2種類の掘削モード(粗掘削/仕上げ)により、目標面での掘削速度を自動調整。仕上げモードでは、アームレバーを微操作することなく精度の高い掘削が可能です。

### マルチポイント制御


目標面に最も近い点でバケットを制御。バケットが目標面に正対していないなくても掘り過ぎを防止します。

### 掘削力制御 NEW

バケットが目標面に追従しているときに、掘削反力による機体の浮上がりを自動制御。硬い土壌でもレバー操作を微調整することなく、高精度で力強い掘削ができます。

### エリアコントロール NEW NETIS登録技術 (KT-210004-VE)

狭所や障害物のある現場で、予め機械が動かせるエリアをモニタ上で設定できます。フロント、旋回動作時に設定した境界に近づくにつれ、スピードを減速し、オペレーターの作業を支援する機能です。設定できるエリアは次の3種を用意しています。




高さ・深さセッティング画面



高さ・深さ方向を設定し、電線や地面の配管への接触低減に。



旋回角・旋回半径を設定し、掘削・ダンプ積込位置の目安に。



面を設定し、壁際や公道へのはみ出しの予防に。


優れた基本性能から生まれた

# 俊敏な動きとスムーズな操作性

レスポンスよく動くフロント、数ミリの精度で操作できるバケットのつめ先など、  
「操作性の日立」を裏付ける優れた油圧システムを採用しています。

## 「TRIAS III 油圧システム」 NEW

従来機から、さらなる進化を加えた TRIAS III 油圧システム。3つのポンプそれぞれに独立した制御をする電磁弁を用い、アクチュエータに応じた油量を調整できます。それぞれの電磁弁は、オペレーターのレバーの操作に応じて自動制御されます。たとえば、ハーフレバー操作時は、出力を比較的必要としない部位の油量を削減しつつ、アクチュエータの油量は一定量を確保。これにより、繊細かつ俊敏に動かすことができます。




## 「アタッチメント/アーム優先: チューニング機能」

アタッチメントとアームを同時に複合操作する際に、優先する側のスピード調整をモニタで設定できます。




## 掘削増速システム

アーム引きスピードアップに貢献。掘削時のアームスピードを増速させるため、アームシリンダに、ポンプからだけでなくブームロッドからも油を合流させます。



## ブーム再生システム

アームスピードアップに貢献。ブーム下げ動作時にブームシリンダ内の圧油の循環(再生)を実施します。ポンプからの圧油をすべてアームに使うことで、ブームを下げながらアームを操作する複合動作が速くなります。




200X標準 200オプション スマートフォン感覚で操作が可能な

# 大型タッチパネルディスプレイによる優れたガイダンス

視認性と操作性に優れた 10.1 インチサイズのタッチパネルディスプレイです。

スマートフォン感覚で見やすい  
ポジションに視点の移動／回転／  
拡大／縮小できます。



## 1 ライトバー

目標高さとパケットつめ先位置の距離関係をゲージと色で表示します。

設定によっては  
パケット角度表示例

表示できます。


## 2 テキストリボン

ガイダンスに関する数値情報を表示します。

- つめ先の切盛量
- GNSS 水平精度
- アタッチメント角度
- アタッチメントの傾き
- 車体傾斜角度
- GNSS 精度の許容値
- レイアウト
- ライバー
- テキストリボン
- 暗い背景
- 重ね合わせ表示機能
- オングレード範囲
- 3D ラインガイダンス

## 3 作業画面設定

画面分割の設定・表示するビューの割当設定ができます。

1画面表示 2画面表示 3画面表示  
各作業モード切替えや基準点などの設定を簡単に行えます。

- マシンコントロール
- タッチポイント
- アタッチメントフォーカス
- 機械方向の 0 セット
- 高さの 0 セット
- 点を記録

## 4 ショートカットバー

各作業モード切替えや基準点などの設定を簡単に行えます。

- マシンコントロール
- タッチポイント
- アタッチメントフォーカス
- 機械方向の 0 セット
- 高さの 0 セット
- 点を記録

## 5 システム設定

システム機器の動作に関する設定は、システム設計画面で行えます。



- システム状態
- GNSS
- ライセンス
- 精度の許容値
- レイアウト
- GNSS 精度の許容値
- ライバー
- 単位
- テキストリボン
- 増加量
- 暗い背景
- ファイル転送
- 重ね合わせ表示機能
- 言語設定
- オングレード範囲
- サウンド
- 3D ラインガイダンス
- 車線ガイダンス

表示される項目はバージョンやシステムの  
状態によって変わることがあります。

## 6 作業設定

掘削など作業に関する設定は、作業設定画面で行えます。



- ジョブセットアップ
- マシンコントロール
- 前後方向の目標勾配
- 高さの 0 セット
- 左右方向の目標勾配
- 機械方向の 0 セット
- 高さオフセット
- (GNSS 有効のみ)
- 水平ガイダンス
- (設計モードのみ)
- 測定モード
- 点を記録
- アタッチメント
- (GNSS 有効のみ)
- タッチポイント
- (GNSS 有効のみ)
- 点へのナビゲート

## 7 ガイダンスバー

ショートカットボタンから作業設定を簡単に行えます。

## 8 マシンコントロール表示

マシンコントロールの有効 /  
無効状態を表示します。

マシンコントロール有効表示

200X標準 200オプション NEW 積込みをしながら重さを測定

# 過積載・過少積載を予防する荷重判定装置ペイロードチェッカー

荷重判定装置 ペイロードチェッカーを ZAXIS200X に標準装備、ZAXIS200 にはオプション設定しました。

オペレータは積込作業をしながら、ダンプトラックに積み込んだ荷重を把握でき、過積載・過少積載などの予防に役立てられます。



## 自動加算測定

一定時間が経過すると、パケット内の荷重を自動的にダンプトラックの積込値に「加算」する機能です。積みたびにボタンを操作する必要がないため、操作に集中できます。

## 手動加算測定

パケットで土砂をすくう都度、荷重をモニタ画面で確認し、「加算」ボタンを押すことで、ダンプトラックの積込値に「加算」する機能です。1回ごとに確認を行うことで、確実な操作を行いたい方向けの機能です。

## 活用メリット

### 過積載・過少積載の予防

ダンプトラック1台ごとの積載重量を、積みながら把握でき、過積載によるコンプライアンス違反の防止に役立てられます。さらに、積載量が不足していることも一目で確認できるので、過少積載の予防につながり、生産性の向上に貢献します。

### レポート管理の容易化

別置きプリンタ(日立建機販売店オプション)を用いることで、ダンプトラックごとの積載量・回数の記録を印字し、現場監督者などによる帳票管理業務の負担を減らします。


(注) 本装置は、計量法に準拠した製品ではありません。正確な計測はトラックスケールを用いて行ってください。

ペイロードチェッカー  
の説明ムービーをご覧  
いただけます。

200X標準 200オプション モニタに表示する内容が増えたことで

# より使いやすくなったMLクレーン仕様機

法律で定める構造と安全装置を装備し、移動式クレーン構造規格および日本クレーン協会規格 (JCAS2205-1998, JCAS2005-2007) に合致した小型移動式クローラクレーンです。



最大吊り上げ能力: 2.9 t (作業半径6.5 m以下)

ワンタッチブレケット  
簡単にフックの格納・取出しができます。

### 走行つり対応

日本クレーン協会規格 (JCAS2005-2007) に合致した走行つり時定格荷重を設定しました。走行操作を行うと自動的に「走行つり時定格荷重」に切り替わります。

### 過負荷制限装置 (マルチモニタ)

実荷重・定格荷重・作業半径・作業高さを表示できます。なお、表示モードに「周囲映像優先表示」を新たに設定しました。AERIAL ANGLE® による周囲映像と後方映像により、機械周囲にさらに気を配りたい方にお勧めします。

クレーン作業には「小型移動式クレーン運転技能講習」の修了が必要です。  
また、玉掛け作業は「玉掛け技能講習」の修了が必要です。

クリーンな新エンジンと新油圧システムを採用し

# 環境への配慮と低燃費による ランニングコストの低減




## NOxを大幅削減する尿素SCRシステム

環境規制が強まるなか、NOxを削減する「尿素SCRシステム」は、次世代のディーゼルエンジンに必須のシステムです。エンジンからの排出ガスは、連結パイプ内で噴射された尿素水と混じり合い、SCR触媒で無害な水と窒素に還元され、クリーンな排出ガスとなります。

### モニタで、尿素水の残量を確認

尿素水の残量は、燃料とともにマルチモニタでいつでも確認できます。作業の状況に合わせて、事前に補給することができます。なお尿素SCRシステムは、作業中も性能を保つための再生制御が自動で働き、NOx削減の効果を持続します。




## さまざまな省エネ機構により、低燃費に貢献

従来機から多くの省エネ機能を採用し、優れた環境性能を誇るZAXISシリーズ。高いレベルでランニングコストを抑え、CO2を削減するシステムや構造を備えています。

### 「TRIAS III 油圧システム」 **NEW**


高負荷・低負荷時のシーンに応じて、スプール開口とポンプ流量制御弁を適切化し、コントロールバルブからタンクへ戻る作動油量を低減。アクチュエータのスピードはそのままで、エネルギーの適切利用化と低燃費に貢献しています。



- ① フルレバー操作時(高負荷) アーム再生流量が減るためポンプ流量を上げ、ZX-6同等の流量を確保。
- ② フルレバー操作時(軽負荷) アーム引きメーターアウト開口制御により、アーム再生流量を活用することで、アクチュエータのスピードはZX-6と同等のまま、ポンプ流量を抑制。
- ③ ハーフレバー操作時アクチュエータのスピードはZX-6と同等のまま、ポンプ流量を抑制し、油圧のロスを低減。
- ④ レバー中立・微操作時ポンプの最小流量を抑えることで、油圧のロスを低減。


### 「掘削時第3ポンプ最小傾転固定制御」 **NEW**

パケットクラウド、アームクラウド、ブーム上げ時の低燃費に貢献。アクチュエータが高負荷となる場合、流量が多いポンプを作動させる方がポンプ効率が向上します。掘削時にポンプ圧が高くなった場合は、1つのポンプを無負荷・最小流量に固定し、残りの2つのポンプを高圧、高流量で使用することにより、油圧効率を向上させ、燃費低減に貢献しています。



### コモンレール式燃料噴射システム


PM低減および高出力化と低燃費に貢献。燃料の量や噴射タイミングを電子制御します。燃料を超高压で噴射し、最も効率のよい燃焼が可能です。



### 大容量クールドEGR\*システム


NOx低減に貢献。排出ガスの一部を冷やしてエンジンに戻し、含まれていた大気汚染物質を再燃焼して低減します。

\*Exhaust Gas Recirculation (排気ガスの再循環)



### 可変式ターボチャージャ

NOxおよびPM低減に貢献。エンジン回転数に応じ、羽根の角度を変えて送り込む空気量を調節。燃料の不完全燃焼を低減します。低回転時から高いブースト圧を供給できるので燃料の不完全燃焼を低減します。



点検ポイントへの容易なアクセス、楽に清掃できるなど

# 使い勝手に優れたメンテナンスを実現

メンテナンスを確実に行うには、その作業が容易にできることも重要です。

かける時間が短く、安全に、しっかり整備できる。それが機能維持と長寿命化につながります。

## 1 メンテナンスが容易なエンジン回り

後処理装置周辺も含め、広範囲に大きく開くことができるエンジンカバーを採用。マフラー周辺の清掃などの作業をスムーズに行えます。



## 2 地上からアクセスできる「集中した点検箇所」




各種フィルタを集中配置し、地上から整備しやすくなりました。

- |               |             |
|---------------|-------------|
| ① エンジンオイルフィルタ | ③ 燃料プレフィルタ  |
| ② パイロットフィルタ   | ④ 燃料メインフィルタ |

## より便利になった「燃料コック」 NEW

燃料コックを燃料タンク底からリモート配置し、地上からアクセスしやすい位置に変更しました。燃料ドレンコックを含め、燃料フィルタ交換などの整備性が向上しました。



- |         |            |
|---------|------------|
| ① 燃料コック | ② 燃料ドレンコック |
|---------|------------|

## 3 点検時の転落防止の「ハンドレール」

車体上部でメンテナンス作業を行う際、万一の転落事故を防ぐようにハンドレールを設置しました。

### 200Xオプション

UTSで視準を行う際、折り畳んで視準できるハンドレールを設定しました。



## 4 予備の尿素水を保管できる「大型工具箱」

ステップの2段目に工具箱を設置。20Lと10L(計30L)の箱型尿素水を保管できます。



## 5 補給しやすい位置に設置された「尿素水タンク」(給水口)

尿素水タンクの給水口を、ステップ1段目に設置。補給時にアクセスしやすい構造となっています。誤って燃料を給油しないように、通常の太い燃料給油ノズルが入らない、給水口を装着しています。



写真は、延長フーラーネックを使用しています。


## 清掃しやすいラジエータ周り

粉塵を容易に清掃できるように各種工夫をしています。



## LED作業灯

長寿命で省エネ性能に優れるLEDライトを標準化しました。さらに、作業灯スイッチをON時にエンジンスイッチをOFFにすると、30秒間ライトが点灯し続け夜間の降車シーンをサポートします。



- |        |       |
|--------|-------|
| ① 車体右前 | ② ブーム |
|--------|-------|



## ConSite® OIL

エンジンおよび油圧機器に装着したオイル監視センサで稼働中の機械のオイル状態を監視。オイルの異常を検知することで、予防保全と機械寿命の延長に貢献します。

詳しくは、  
ウェブサイトをご覧ください



### サンプリングポート

オイル採取用のサンプリングポートをエンジンオイルと作動油回路部に設け、スピーディなオイル採取が可能になりました。



### ConSite OILの機能

判断しづらかったオイルの状態を、センサにより機械毎に検知

エンジンオイル・作動油  
エンジン・油圧機器のセンサで2種類のオイルを監視

レポートの通知  
オイルの劣化・汚染が検知されると、翌日のレポートで通知

オイル交換時期の推測と適切化・オイル状態の急激な変化の検知  
オイル交換の適切タイミングの確認のほか、異常値に基づく予防保全対応をスムーズに実施

ライフサイクル・コスト低減に貢献  
保証期間終了後も、稼働中毎日、廃車まで監視を継続

お客様の施工現場や工種に適した仕様を選択できます

# ZAXIS200

## 専用仕様機のラインナップ

解体仕様機と重掘削仕様機をご用意しました。



### キャブ天井縦桿ガード(OPGレベルII) NEW

トップガードは、新たに開閉式になりました。さらに、OPG レベル II (ISO10262:1998) に強度ランクをアップしました。



### Kキャブ NEW

天井部分のピラーレス化により、アイポイントの視認性が向上しました。



前面ガラス面にワイドビューワイパを採用し、従来よりも拭拭面積(緑部分)が 16% アップしました。

さらに、前面ガラスは新たに合わせガラスに変更。前面・上面ガラスは、従来機よりも耐貫通性能を向上させました。耐貫通性は欧州規格 EN356:1999 に規定されている強度区分 P5A に適合しています。

\*P5A の強度とは、鉄球 4.1kg を 9m の位置から重落させてもガラスを貫通させない強度です。

1.0t 増量  
カウンタウエイト



### 解体仕様機

#### ZAXIS210K/ZAXIS210LCK

解体現場に必要な装備を標準装備しました。解体仕様専用Kキャブを新採用し、使いやすさが向上しました。

標準装備品
● 5.68 m ブーム (配管座付き)
● 2.91 m K アーム
● 0.8 m <sup>3</sup> パケット (フル補強)
● フック付き缶物 A リンク
● K 用強化型 B リンク
● 600 mm 強化型トリプルグローサシュー
● 4,850 kg カウンタウエイト (1.0t 増量) (本体吊具付き)
● K キャブ (前窓ワイドビューワイパ、天窓ワイパ付き)
● キャブ天井縦桿ガード (OPG レベルII (ISO10262:1998))
● キャブ前面上下縦桿ガード (OPG レベルII (ISO10262:1998))

オプション
● 700 mm トリプルグローサシュー
● 800 mm トリプルグローサシュー
● エアサスペンションシート
● アシスト配管
● H800 キー
● 電子キーロックシステム ※2
● キャブ天井縦桿ガード (OPG レベルI (ISO10262:1998))
● キャブ前面上下一体縦桿ガード (OPG レベルI (ISO10262:1998))
● キャブ上作業灯 (各種、LED 式)
● LED ブーム作業灯 (両側)
● セレクタパルブ式マルチレバー (4way)
● プレクリーナ付きエアクリーナ
● トラックガード
● (STD 仕様 2 個、LC 仕様 3 個) ※3
● ワイパモータカバー強化型

### 重掘削仕様機

#### ZAXIS210H/ZAXIS210LCH

碎石・採石現場などの重掘削現場に必要な装備を標準装備しました。

標準装備品
● 5.68 m H ブーム
● 2.91 m H アーム
● 0.8 m <sup>3</sup> パケット (H タイプ)
● A リンク
● H 用強化型 B リンク
● 600 mm 強化型トリプルグローサシュー
● 4,250 kg カウンタウエイト (0.4t 増量)
● キャブ (標準)
● キャブ前面下網ガード
● トラックガード (STD 仕様 2 個、LC 仕様 3 個)
● トラックアンダカバー
● トラックサイドステップ (ボルト脱着タイプ)
● 旋回体アンダカバー (強化型 6.0 mm)
● 作動油タンク (高性能フルフローフィルタ (目詰まりインジケータ付))

オプション
● ブレーカー、破碎機共用配管 (NPK) ※1
● ブレーカー、破碎機共用配管 (NPK 以外) ※1
● H800 キー
● 電子キーロックシステム ※2
● キャブ上作業灯 (各種、LED 式)
● アシスト配管
● LED ブーム作業灯 (両側)
● セレクタパルブ式マルチレバー (4way)
● プレクリーナ付きエアクリーナ

※1 NPK 以外のブレーカ配管の場合もご使用になります。  
※2 テンキー機能と併用することはできません。  
・オプション品のご注文の際は納期をご確認ください。

# ICT施工サポート

オープンイノベーションを活用して、お客様のICT施工をサポートします。

ICT油圧ショベルを稼働させるために、ステップごとのセットアップが必要になります。

測量会社などのパートナー会社と協力をして、それぞれのお客様に適したICT施工を日立建機グループがバックアップいたします。

## 日立建機グループの提供サポート

### ステップ1 事前打ち合わせ

- (1)施工内容・工程・場所
- (2)現地調査

### ステップ3 現場のセッティング

- (5)現場の立上げ
- (6)ローカライゼーション
- (7)3次元設計データ入力

### ステップ2 機械のセッティング

- (3)機材の手配・用意
- (4)キャリブレーション・精度確認  
・アタッチメント計測

### ステップ4 施工支援

- (8)納入取扱指導
- (9)ICT建機での施工  
Solution Linkage®シリーズ活用事例



## ICT施工での必須項目

ICT施工を実施する際に、ICT油圧ショベル以外に必要な項目がございます。

詳しくは「ICT施工サポートガイド」をご覧ください。

### ①GNSS受信(衛星受信)


### ②3次元設計データ

### 補正情報の取得

- ③基準局設置(RTK-GNSS)
- ④VRS契約  
(ネットワーク型RTK-GNSS)

### トータルステーション(TS)利用

- ⑤TS設置
- ※どれか一つを選択



# ZAXIS200X

## マシンコントロール仕様機

最先端の現場に必要とされる多くの装備を標準搭載したマシンコントロール仕様機です。

日立建機グループの技術を結集した最新装備により、現場の施工効率向上、品質向上を実現します。

3D仕様機は国土交通省が推奨している工法 i-Construction に対応しています。

### マシンコントロール

どちらか選択

機能紹介ページ → P10, 11, 14



### 2Dマシンコントロール (MC)

フロント姿勢センサによる機械の姿勢情報と、モニタから入力した施工目標に基づいて、機械のフロントをリアルタイムに半自動制御し施工を行うシステムです。



### アッピングレード

機材とライセンスを追加

### 3Dマシンコントロール (MC)



衛星測位およびフロント姿勢センサによる機械の位置・姿勢情報と、施工目標の3D設計データに基づいて、機械のフロントをリアルタイムに半自動制御し施工を行うシステムです。

## 200X 標準装備

### ML クレーン

機能紹介ページ → P15

### ペイロードチェック

機能紹介ページ → P15

### エリアコントロール

機能紹介ページ → P11

### フロントカメラ+オペレーションレコーダ



### 電気レバー式マルチレバー (4WAY)

キャブ内のモニターで、レバーの操作方式の変更やグリップスイッチパターンの設定が可能です。

機能紹介ページ → P9

### 200X専用オプション



### 施工映像共有ソリューション Solution Linkage Work Viewer

機械周辺 機能紹介ページ → P8

## スマートフォンから“施工現場”を見る化

フロントカメラと全周囲カメラの映像を録画し、離れた場所からWi-Fi接続のスマートフォンで見ることができます

すべてのカメラ映像を録画

Wi-Fiで直接接続

機械周囲で映像を確認

リアルタイム動画

コミュニケーションの円滑化



現場監督は映像から進捗状況を素早く判断し、円滑にオペレーターへ指示ができます。

過去動画

ヒヤリハットの検証



約40時間分の映像を録画。ヒヤリハットが起きた状況を確認でき、再発防止に役立てられます。

# 安全性向上オプション

## Aerial Angle STEP IV 「衝突被害軽減アシスト」

「見せる、知らせる、動かさない、止める」の4つのアクションにより、オペレータへ注意を喚起し、安全な操作をアシストするシステムです。

### オペレータへ


- 「見せる」機械周囲映像提供（運転席内モニタ）
- 「知らせる」物体検知情報提供（ブザー + モニタ表示）

### 動作制限

- 「動かさない」検知範囲では、機体動作を制限し始動時の接触事故低減を図ります。
- 「止める」検知範囲では、機体の減速・停止を行い接触事故低減を図ります。

### 周囲作業者へ

- 「知らせる」機械に近づくと外部ブザーおよび回転灯で警報し退避を促します。



※イラストはZX200X-7のZONE範囲のイメージです。

### AERIAL ANGLE STEP IV搭載機専用オプション



### 施工映像共有ソリューション Solution Linkage Alert Viewer


#### 車載カメラ映像でヒヤリハットをすぐにお知らせ

AERIAL ANGLE® STEP IV の衝突被害軽減システムに連動して、人・物体を検知した場合に、インターネットを介して検知場所・動画をクラウドへアップロードし、事務所にいながらリアルタイムに安全管理ができるソリューションです。



### ICT 施工ソリューション Solution Linkage® シリーズ

お客さまの課題を共に解決する日立建機グループのICT施工ソリューションです。  
お客さまそれぞれに適切なソリューションをパズルのように組み合わせてご提案いたします。



カタログはこちらから



### お客さまの課題

#### 安全性向上

#### 生産性向上

#### コスト低減



### ICT施工ソリューション Solution Linkage® シリーズ

お客さまの課題を共に解決する日立建機グループのICT施工ソリューションです。  
お客さまそれぞれに適切なソリューションをパズルのように組み合わせてご提案いたします。



カタログはこちらから



日立建機が提供するサービスのソリューション

## お客様の機械の安定稼働に貢献する ConSite®サポートプログラム

日立建機はICT技術を使用したConSiteでお客様の毎日のビジネスをサポートします。ConSiteはお客様の機械の安定稼働に貢献するサービスです。日立建機独自の長年の開発、テクノロジーから生まれたレポートがお客様の機械の稼働効率の向上、効率的な運用に貢献します。



### 定期レポート

一台ごとの機械稼働状況を定期的にレポートします。

#### 配信タイミング…毎月初 (前月情報)

レポート内容…機械稼働状況、ECO運転、  
部位別稼働時間、  
推定稼働時間、  
ラジエータ水温の説明など

### 緊急レポート

機械に装着されたセンサから緊急性のあるアラームが発報された際に、アラーム内容をタイムリーにメールでレポートします。パソコン、携帯電話、スマートフォンで受信できます (通信形態はeメール)。

#### 配信タイミング…都度 (アラーム発生時)

レポート内容…マシンダウンにつながるアラーム  
(エンジン出力ダウン)など



ConSiteの説明動画をご覧になります。




### ConSite® Pocket

機械情報をパソコンから利用できるGlobal e-Service Owner's Siteに加えて、スマートフォンのアプリから情報を確認できるConSite Pocketも用意しています。


- 定期レポート、緊急レポート、機械の稼働位置をスマートフォンから確認できます

- 緊急レポート発生時は、プッシュ通知で即座にお知らせします。



### ConSite® Shot

機械の日常点検及びレンタル入出庫管理をスマートフォンで簡単に実行できるアプリです。



### ConSite® Air NEW

OTA (Over The Air/無線経由) を用いた遠隔地から、機械の状態診断とソフトウェア更新を行うサービスソリューションです。

- エラーコード表示やセンサデータなどの機械状態を迅速に確認でき、機械のトラブルによるダウンタイムを低減できます。

- ソフトウェアの更新を遠隔で行うことで、お客様の機械を休止する時間を低減できます。

# SPECIFICATIONS

エンジン	
名称	いすゞ 4HK1X
形式	水冷式4気筒直接噴射式 電子制御式
吸気装置	可変形状ターボチャージャー、インターフーラ、クールドEGR
後処理装置	DOC+CSF+SCRシステム
気筒数	4
定格出力	
ISO 14396:2002	128.4 kW / 2,000 min <sup>-1</sup> (175 PS / 2,000 rpm)
ISO 9249:2007 (JIS D0006:2010)	122 kW / 2,000 min <sup>-1</sup> (166 PS / 2,000 rpm)
総行程容積	5.193 L (5.193 cc)
内径 x 行程	115 mm x 125 mm
バッテリ	2 x 12 V / 88 Ah

油圧装置	
油圧ポンプ形式	
主ポンプ	可変容量形ピストン式×3
最大流量	2 x 212 L/min
	1 x 184 L/min
パイロットポンプ	歯車式×1
最大流量	33.7 L/min
モータ形式	
走行油圧モータ形式	可変容量形ピストン式×2
旋回油圧モータ形式	定容量形ピストン式 ×1
リリーフ弁セッティング	
主リリーフ弁セット圧	34.3 MPa
旋回回路	32.4 MPa
走行回路	34.3 MPa
パイロット回路	3.9 MPa
昇圧時	38.0 MPa
油圧シリンダ	

ZX200-7 / ZX200LC-7 / ZX210H-7 / ZX210LCH-7 / ZX200X-7 / ZX200LCX-7	
ブーム	個数
ブーム	2
アーム	1
バケット	1
ZX210K-7 / ZX210LCK-7	
ブーム	個数
ブーム	2
アーム	1
バケット	1

上部旋回体	
旋回体フレーム構造	
Dセクションフレームによる、強化構造。	
旋回装置	
旋回速度	11.4 min <sup>-1</sup> (11.4 rpm)
旋回トルク	68 kNm

下部走行体						
上下のローラとシューの数(片側)						
	ZX200-7	ZX200LC-7	ZX210K-7	ZX210LCK-7		
上ローラ	2	2	2	2		
下ローラ	7	8	7	8		
トラックシュー	46	49	46	49		
トラックガード	1	2	1	2		
	ZX210H-7	ZX210LCH-7	ZX200X-7	ZX200LCX-7		
上ローラ	2	2	2	2		
下ローラ	7	8	7	8		
トラックシュー	46	49	46	49		
トラックガード	2	3	1	2		
走行装置						
走行速度	高: 5.5 km/h		低: 3.5 km/h			
最大けん引力	203 kN					
登坂能力	70 % (35度)					

油類の容量	
燃料タンク容量(軽油)	400.0 L
エンジン冷却水量	28.0 L
エンジンオイル容量	23.0 L
旋回装置	6.9 L
走行装置	6.8 L × 2
作動油量	240.0 L
交換油量	135.0 L
尿素水タンク容量	57.0 L
排出ガス規制届出情報	
特定特殊自動車の車名および型式	日立 DF3A
特定原動機の名称および型式	いすゞ 4HK1XDDV

各種バケット							
ZX200-7 / ZX200LC-7 / ZX210K-7 / ZX210LCK-7 / ZX210H-7 / ZX210LCH-7	◎:一般掘削	○:軽掘削	◇:法面作業用	×:使用不可			
	ZX200-7 / ZX200LC-7 標準タイプ	ZX210K-7 / ZX210LCK-7 解体仕様機 (ハイグレードタイプ)	ZX210H-7 / ZX210LCH-7 重掘削仕様機				
	容量 m <sup>3</sup>	幅 mm		つめ数本	ZX200-7 / ZX200LC-7 標準タイプ	ZX210K-7 / ZX210LCK-7 解体仕様機 (ハイグレードタイプ)	ZX210H-7 / ZX210LCH-7 重掘削仕様機
	山積 JIS A8403-4 : 2012 (旧規格)	平積	サイドカッタ無し	サイドカッタ含む	標準アーム 2.91 m	Kアーム 2.91 m	Hアーム 2.91 m
バケット	0.80(0.70)	0.58	1,030	1,140	5	標準 ◎	◎
	0.91(0.80)	0.66	1,150	1,260	5	○ / ◎	○ / ◎
	1.10(0.90)	0.77	1,330	1,440	6	× / ○	× / ○
バケット補強付き	0.80(0.70)*1	0.58	1,030	1,140	5	○	標準 ◎
	0.91(0.80)*1	0.66	1,150	1,260	5	○ / ○	○ / ○
	0.80(0.70)*2	0.58	1,040	1,150	5	○	標準 ◎
	0.80(0.70)*3	0.58	1,030	1,140	5	○	○
法面バケット	1.1 m × 1.8 m × 0.9 m		1,100 × 1,800		—	◇	×
梯形バケット	0.40		側板傾斜角 45 度		3	○	×

〈注〉 \*1印は、K補強型バケット \*2印は、H強化型バケット \*3印は、横ピントタイプ \*4印は、スーパーVつめ

ZX200X-7 / ZX200LCX-7							
ZX200X-7 / ZX200LCX-7	◎:一般掘削	○:軽掘削	◇:法面作業用	×:使用不可	ZX200X-7 / ZX200LCX-7		
	容量 m <sup>3</sup>	幅 mm		つめ数本	ZX200X-7 / ZX200LCX-7		
	山積 JIS A8403-4 : 2012 (旧規格)	平積	サイドカッタ無し	サイドカッタ含む	標準アーム 2.91 m		
バケット	0.80(0.70)	0.58	1,030	1,140	5	標準 ◎	
	0.91(0.80)	0.66	1,150	1,260	5	○ / ○	
	1.10(0.90)	0.77	1,330	1,440	6	× / ○	
バケット補強付き	0.80(0.70)*1	0.58	1,030	1,140	5	○	
	0.80(0.70)*2	0.58	1,040	1,150	5	○	
法面バケット	1.1 m × 1.8 m × 0.9 m		1,100 × 1,800		—	◇	
梯形バケット	0.40		側板傾斜角 45 度		3	○	

〈注〉 \*1印は、横ピントタイプ \*2印は、スーパーVつめ

バケット&アーム最大掘削力	
単位:kN	
	アーム長さ 2.91 m
バケット 通常時 JIS A8403-5 : 2010	143
バケット パワーディギング時 JIS A8403-5 : 2010	158
アーム 通常時 JIS A8403-5 : 2010	103
アーム パワーディギング時 JIS A8403-5 : 2010	114

上記値は計算値です。

# SPECIFICATIONS

## 質量と接地圧

### 運動質量&接地圧

			ZX200-7			ZX200LC-7		
ブーム		モノブーム		モノブーム				
シユータイプ	シユーアー幅 (mm)	アーム長さ (m)	運動質量	接地圧		運動質量	接地圧	
			kg	kPa	kgf / cm <sup>2</sup>	kg	kPa	kgf / cm <sup>2</sup>
トリプルグローサシュー	600	2.91	20,500	46	0.47	21,100	44	0.45
	700	2.91	20,900	40	0.41	21,500	38	0.39
	800	2.91	21,200	36	0.36	21,800	34	0.35
強化型トリプルグローサシュー	600	2.91	20,700	46	0.47	21,200	44	0.45
フラットシュー	600	2.91	21,400	48	0.49	22,000	46	0.46
分割式パッドクローラシュー	600	2.91	20,900	46	0.47	21,500	44	0.45
トリプルグローサシュー (パッド用穴付き)	600	2.91	20,500	46	0.47	21,100	44	0.45

0.8 m<sup>3</sup>(ISO 7451 : 2007)パケット、パケット質量(660 kg)とカウンタウエイト(3,850 kg)を含みます。

			ZX210K-7			ZX210LCK-7		
ブーム		モノブーム		モノブーム				
シユータイプ	シユーアー幅 (mm)	アーム長さ (m)	運動質量	接地圧		運動質量	接地圧	
			kg	kPa	kgf / cm <sup>2</sup>	kg	kPa	kgf / cm <sup>2</sup>
強化型トリプルグローサシュー	600	2.91	22,600	51	0.52	23,100	48	0.49
	700	2.91	22,800	44	0.45	23,400	42	0.42
	800	2.91	23,100	39	0.40	23,700	37	0.38
フラットシュー	600	2.91	23,300	52	0.53	23,900	49	0.50
トリプルグローサシュー (パッド用穴付き)	600	2.91	22,500	50	0.51	23,000	48	0.49

0.8 m<sup>3</sup>(ISO 7451 : 2007)パケット、パケット質量(750 kg)とカウンタウエイト(4,850 kg)を含みます。

			ZX210H-7			ZX210LCH-7		
ブーム		モノブーム		モノブーム				
シユータイプ	シユーアー幅 (mm)	アーム長さ (m)	運動質量	接地圧		運動質量	接地圧	
			kg	kPa	kgf / cm <sup>2</sup>	kg	kPa	kgf / cm <sup>2</sup>
強化型トリプルグローサシュー	600	2.91	21,800	49	0.50	22,300	46	0.47
	700	2.91	22,000	42	0.43	22,500	40	0.41
	800	2.91	22,300	37	0.38	22,800	35	0.36

0.8 m<sup>3</sup>(ISO 7451 : 2007)パケット、パケット質量(760 kg)とカウンタウエイト(4,250 kg)を含みます。


			ZX200X-7			ZX200LCX-7		
ブーム		モノブーム		モノブーム				
シユータイプ	シユーアー幅 (mm)	アーム長さ (m)	運動質量	接地圧		運動質量	接地圧	
			kg	kPa	kgf / cm <sup>2</sup>	kg	kPa	kgf / cm <sup>2</sup>
トリプルグローサシュー	600	2.91	20,700	46	0.47	21,300	44	0.45
	700	2.91	21,100	40	0.41	21,700	39	0.40
	800	2.91	21,400	36	0.37	22,000	34	0.35
強化型トリプルグローサシュー	600	2.91	20,900	47	0.48	21,400	44	0.45

0.8 m<sup>3</sup>(ISO 7451 : 2007)パケット、パケット質量(660 kg)とカウンタウエイト(3,850 kg)を含みます。

## 機体質量と構成部品質量

### 機体質量と全幅

フロントアタッチメント、燃料、作動油、クーラントなどを除く。  
カウンタウエイトを含む。



		ZX200-7		ZX200LC-7	
シユータイプ	シユーアー幅 (mm)	機体質量 (kg)	全幅 (mm)	機体質量 (kg)	全幅 (mm)
トリプルグローサシュー	600	16,000	2,840	16,600	2,990
	700	16,400	2,890	17,000	3,090
	800	16,600	2,990	17,300	3,190


		ZX210K-7		ZX210LCK-7	
シユータイプ	シユーアー幅 (mm)	機体質量 (kg)	全幅 (mm)	機体質量 (kg)	全幅 (mm)
強化型トリプルグローサシュー	600	17,700	2,840	18,200	2,990
	700	18,000	2,890	18,500	3,090
	800	18,200	2,990	18,800	3,190
フラットシュー	600	18,400	2,840	19,000	2,990
トリプルグローサシュー (パッド用穴付き)	600	17,600	2,840	18,100	2,990

		ZX210H-7		ZX210LCH-7	
シユータイプ	シユーアー幅 (mm)	機体質量 (kg)	全幅 (mm)	機体質量 (kg)	全幅 (mm)
強化型トリプルグローサシュー	600	17,000	2,840	17,500	2,990

# SPECIFICATIONS

ZX200-7 / ZX200LC-7 / ZX210K-7 / ZX210LCK-7 / ZX210H-7 / ZX210LCH-7

## 作業範囲




※イラストは、ZX200-7です。  
単位:mm

型式	ZX200-7 / ZX200LC-7	ZX210K-7 / ZX210LCK-7	ZX210H-7 / ZX210LCH-7
	標準機	解体仕様機(ハイグレードタイプ)	重掘削仕様機
アーム長さ	2.91 m		
A 最大掘削半径	9,920		
A' 最大掘削半径(地上)	9,750		
B 最大掘削深さ	6,670		
B' 最大掘削深さ(2.44 m レベル用)	6,480		
*C 最大掘削高さ	10,040		
*D 最大ダンプ高さ	7,180		
*D' 最小ダンプ高さ	2,650		
E フロント最小旋回半径	3,180		
*F 最大垂直掘削深さ	5,990		

〈注〉 \*印はシーラグ高さを含みません。

## 寸法



単位:mm


型式	ZX200-7	ZX200LC-7	ZX210K-7	ZX210LCK-7	ZX210H-7	ZX210LCH-7
	標準機		解体仕様機(ハイグレードタイプ)		重掘削仕様機	
A タンブラー中心距離	3,370	3,660	3,370	3,660	3,370	3,660
B クローラ全長	4,160	4,450	4,170	4,450	4,170	4,450
*C 旋回体後部下端高さ	990	990	990	990	990	990
D 後端長さ	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910
D' 後端旋回体半径	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910
E 旋回体全幅	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
F キャブ高さ	2,950	2,950	3,090	3,090	2,950	2,950
F' 旋回体高さ	3,030	3,030	3,090 (トップガード部分)	3,090 (トップガード部分)	3,030	3,030
*G 最低地上高	450	450	450	450	450	450
H トラックゲージ幅	2,190	2,390	2,190	2,390	2,190	2,390
I シュート幅	600	600	600	600	600	600
J クローラ全幅	2,790	2,990	2,790	2,990	2,790	2,990
K 全幅	2,840	2,990	2,840	2,990	2,840	2,990
*L シュート高さ	900	900	900	900	900	900
M 全長						
アーム長さ 2.91 m	9,670	9,670	9,690	9,690	9,670	9,670
N 全高						
アーム長さ 2.91 m	3,030	3,030	3,090	3,090	3,030	3,030

〈注〉 \*印はシーラグ高さを含みません。・各仕様の標準装備品装着時の値です。

# SPECIFICATIONS

ZX200X-7 / ZX200LCX-7


作業範囲



型式	ZX200X-7 / ZX200LCX-7
アーム長さ	2.91 m
A 最大掘削半径	9,920
A' 最大掘削半径(地上)	9,750
B 最大掘削深さ	6,670
B' 最大掘削深さ(2.44 m レベル用)	6,480
*C 最大掘削高さ	10,040
*D 最大ダンプ高さ	7,180
*D' 最小ダンプ高さ	2,650
E フロント最小旋回半径	3,180
*F 最大垂直掘削深さ	5,990

（注）\*印はシーラグ高さを含みません。

寸法



型式	ZX200X-7	ZX200LCX-7
A タンブラー中心距離	3,370	3,660
B クローラ全長	4,160	4,450
*C 旋回体後部下端高さ	990	990
D 後端長さ	2,910	2,910
D' 後端旋回体半径	2,910	2,910
E 旋回体全幅	2,700	2,700
F キャブ高さ	2,950	2,950
F' 旋回体高さ	3,030	3,030
*G 最低地上高	450	450
H トラックゲージ幅	2,190	2,390
I シュー幅	600	600
J クローラ全幅	2,790	2,990
K 全幅	2,840	2,990
*L シュー高さ	900	900
M 全長	9,670	9,670
N 全高	3,030	3,030

（注）\*印はシーラグ高さを含みません。・各仕様の標準装備品装着時の値です。

# SPECIFICATIONS

## 装備品一覧

エンジン	ZX200-/ZX200LC7	ZX210K-/ZX210LCK7	ZX210H-/ZX210LCH7	ZX200X-/ZX200CX7
アイソレーションエンジンマウント	●	●	●	●
後処理装置	●	●	●	●
アルミ製インターラー / ラジエータ / オイルクーラー	●	●	●	●
エアクリーナダブルフィルタ	●	●	●	●
ブレクリーナ付きエアクリーナ	○	○	○	—
エクスパンションタンク	●	●	●	●
エンジンオイルドレンカプラー	●	●	●	●
オートアイドリングストップ	●	●	●	●
オートアイドル	●	●	●	●
オルタネータ 60 A	●	●	●	●
カートリッジ式エンジンオイルフィルタ	●	●	●	●
寒冷時燃料抵抗弁 (リサーキュレーションフィルタ)	●	●	●	●
電気燃料供給ポンプ	●	●	●	●
特定特殊自動車排出ガス2014年基準適合エンジン	●	●	●	●
二層式燃料メインフィルタ	●	●	●	●
燃料クーラ	●	●	●	●
燃料プレフィルタ (水分離機能付き)	●	●	●	●
ファンガード	●	●	●	●
防塵ネット	●	●	●	●
ConSite OIL (エンジンオイル)	●	●	●	●
DEF/AdBlue®タンク	●	●	●	●
DEF/AdBlue®タンク入口ストレーナおよび拡張フィラー	●	●	●	●
HP/PWR/ECO/Super ECO パワーモードスイッチ	●	●	●	●

油圧システム	ZX200-/ZX200LC7	ZX210K-/ZX210LCK7	ZX210H-/ZX210LCH7	ZX200X-/ZX200CX7
アーム落下防止弁	—	—	—	●
アーム / バケット高圧時再生キャンセルシステム	●	●	●	●
アンチドリフトバルブ	●	●	●	●
オートパワーリフト	●	●	●	●
オペレータチューニング機能	●	●	●	●
掘削増速システム	●	●	●	●
コントロールバルブの予備ポートx2	●	●	●	●
作業モード (掘削 / アタッチメント)	●	●	●	●
サクションフィルタ	●	●	●	●
作動油タンク (高性能フルフローフィルタ付き)	●	●	●	●
旋回掘り戻し弁	●	●	●	●
パイロットフィルタ	●	●	●	●
パワーディギング	●	●	●	●
ブーム再生システム	●	●	●	●
ブーム落下防止弁	—	—	—	●
ブレーカーとクラッシャ用の可変リリーフバルブ	○	●	○	○
メインリリーフバルブ付きコントロールバルブ	●	●	●	●
目詰まりインジケータ付きフルフローフィルタ	○*1	●	○*1	○*1
ConSite OIL (作動油)	●	●	●	●
TRIASIII 油圧システム	●	●	●	●

\*1印は、基本配管搭載時は標準搭載されます。

●: 標準装備 ○: オプション △: 受注後生産 ー: 設定無し

キャブ	ZX200-/ZX200LC7	ZX210K-/ZX210LCK7	ZX210H-/ZX210LCH7	ZX200X-/ZX200CX7
CRES VII [ROPS対応キャブ (ISO12117-2 : 2008準拠)] [労働安全衛生法ヘッドガード基準適合キャブ]	●	●	●	●
全天候型振動抑制スチールキャブ	●	●	●	●
OPGトップガードレベルI (ISO 10262 : 1998)適合キャブ	●	—	●	●
ウインドウォッシャー (前窓1カ所)	●	—	●	●
ウインドウォッシャー (前窓2カ所) *2	○	●	○	○
ウインドウォッシャー (天窓1カ所)	—	●	—	—
コンソール前方ドリンクホルダ	●	●	●	●
エアコン送風機能付きドリンクホルダ	●	●	●	●
エアコン送風機能付きボックス	●	●	●	●
液体封入式キャブマウント	●	●	●	●
エンジン停止スイッチ	●	●	●	●
回転式ルーバ (デフロスター)	●	●	●	●
外気導入式加圧フルオートエアコン	●	●	●	●
間欠機能付きワイパー	●	●	●	●
キーシーリングライト	●	●	●	●
キャブ前面下縦桿、下網ガード *3	○	—	○	○
キャブ前面下網ガード *3	○	—	●	○
キャブ前面下網ガード *3	○	—	○	○
キャブ前面下縦桿ガード *3	○	—	○	○
キャブ前面上縦桿ガード (OPGレベルII (ISO 10262 : 1998))	○	●	○	○
キャブ前面下上一体縦桿ガード (OPGレベルI (ISO 10262 : 1998)) *4	—	○	—	—
キャブ天井縦桿ガード	○	—	○	○
キャブ天井縦桿ガード (OPGレベルI (ISO 10262 : 1998))	○	●	○	○
キャブ天井縦桿ガード (OPGレベルI (ISO 10262 : 1998)) *4	—	○	—	—
キャブ右窓ガードパイプ	●	●	●	●
強化ガラス窓	●	—	●	●
合わせガラス窓 (前面) *5	○	—	○	○
P5A適合 (EN356 : 1999) 合わせガラス窓 (前面・天井)	—	●	—	—
緊急脱出用ハンマ	●	●	●	●
ゴム製ラジオアンテナ	●	●	●	●
小物入れ	●	●	●	●
コンソール高さ調整機能	●	●	●	●
操作レバー自動ロック	●	●	●	●
左面窓の開閉機能	●	●	●	●
サンスクリーンローラータイプ (フロントまたはサイドおよびリアウインドウ)	○	○	○	○
シート: 固定シート (布張り)	●	●	●	●
シート: エアサスペンションシート (ヒーター付き)	○	○	○	○
巻き取り式シートベルト (リマインダ機能付き)	●	●	●	●
スマートフォンホルダ	●	●	●	●
スライドカーテン付き透明天窓	—	●	—	—
電気レバー式マルチレバー (4way)	—	—	—	●
前面窓の開閉機能	●	—	●	●
ダブルスライドシート	●	●	●	●
NSキー	●	●	●	●
電子キーロックシステム *6	○	○	○	○
H800 キー	○	○	○	○
電気二重ホーン	●	●	●	●
ドキュメントホルダ	●	●	●	●
パイロットシャットオフレバー	●	●	●	●
ハンズフリー通話デバイス	●	●	●	●
プッシュボタンローバー	●	●	●	●
フットレスト	●	●	●	●

キャブ	ZX200-/ZX200LC7	ZX210K-/ZX210LCK7	ZX210H-/ZX210LCH7	ZX200X-/ZX200CX7
フロアマット (分割式)	●	●	●	●
マルチモニタシステム	●	●	●	●
リアトレイ	●	●	●	●
レインガード (OPGフロントガードなし) *7	○	—	○	○
ワイドピューワイパー (間欠機能付き) *8	○	●	○	○
ワイドピューワイパー (間欠機能付き、モータカバー強化型)	—	○	—	—
天窓ワイパー	—	●	—	—
ワンタッチ前窓ロック (解除レバー)	●	—	●	●
AUX レバー (ブレーカ・アシスト機能付き)	○	○	○	●
Bluetooth®接続対応 AM-FMラジオ	●	●	●	●
LEDルームライト	●	●	●	●
USB充電ポート	●	●	●	●
2スピーカー	●	●	●	●
8インチモニタ	●	●	●	●
12Vおよび24V電源	●	●	●	●
消火器	○	○	○	○

\*2印は、ワイドピューワイパー時の仕様です。

\*3印は、ワイドピューワイパーを装着する場合、取り付けできません。

\*4印は、LEDキャブ上作業灯 (4個) と併用することはできません。

\*5印は、ワイドピューワイパー時の設定可能です。

\*6印は、テンキー機能と併用することはできません。

\*7印は、キャブ前面上ガードとキャブ天井縦桿ガード (OPGレベルII (ISO 10262 : 1998)) を装着する場合、取付けできません。

\*8印は、キャブ前面ガードはキャブ前面下縦桿ガード (OPGレベルII (ISO 10262 : 1998)) のみ装着できます。

上部旋回体	ZX200-/ZX200LC7	ZX210K-/ZX210LCK7	ZX210H-/ZX210LCH7	ZX200X-/ZX200CX7
機体側面整備用ドア (鍵付き)	●	●	●	●
工具箱 (鍵付き)	●	●	●	●
作動油レベルゲージ	●	●	●	●
乗降用ハンドレール	●	●	●	●
滑り止めプレート	●	●	●	●
旋回体アンダカバー	●	—	—	—
旋回体アンダカバー (強化型: 6.0 mm)	○	●	●	○
旋回体アンダカバー (情報化施工用)*9	△	—	—	●

# SPECIFICATIONS

## 装備品一覧

フロントアタッチメント	ZX200-/ZX200LC-/	ZX210K-/ZX210LCK-/	ZX210H-/ZX210LCH-/	ZX200X-/ZX200LCX-/
アーム先端リモート給脂	●	●	●	●
強化樹脂製スラストプレート	●	●	●	●
HNブッシュ	●	●	●	●
WC (タンクスチルカーバイド) 溶射	●	●	●	●
ダストシール付きパケットピン	●	●	●	●
フランジ付きピン	●	●	●	●
パケットAリンク	●	—	●	—
パケットAリンク (フック付き)(缶物)	○	●	○	—
パケットAリンク (フック付き)(ML用)	○	○	—	●
パケットBリンク	●	—	—	—
強化型パケットBリンク	○	—	●	—
強化型パケットBリンク (座付き)	△	—	—	●
長尺強化型パケットBリンク	—	●	—	—
0.8 (0.70) m <sup>3</sup> パケット	●	○	○	●
0.8 (0.70) m <sup>3</sup> パケット (Hタイプ)	○	○	●	—
0.8 (0.70) m <sup>3</sup> パケット (フル補強)	○	●	○	○
2.91 m アーム (基本配管、情報化施工座付き)	●	—	—	●
2.91 m アーム (配管、情報化施工座付き)	○	—	—	△
2.91 m アーム (4面補強)(基本配管、情報化施工座付き)	○	—	—	○
2.91 m アーム (4面補強)(配管、情報化施工座付き)	○	—	—	△
2.91 m アーム (下面補強)(基本配管、情報化施工座付き)	○	—	—	○
2.91 m アーム (下面補強)(配管、情報化施工座付き)	○	—	—	△
2.91 m アーム (上面補強)(基本配管、情報化施工座付き)	○	—	—	○
2.91 m アーム (上面補強)(配管、情報化施工座付き)	○	—	—	△
2.91 m Hアーム (基本配管、情報化施工座付き)	—	—	●	—
2.91 m Hアーム (配管、情報化施工座付き)	—	—	○	—
2.91 m Kアーム (基本配管、情報化施工座付き)	—	●	—	—
2.91 m Kアーム (配管、情報化施工座付き)	—	○	—	—
5.68 m ブーム	●	—	—	—
5.68 m ブーム (配管座付き)	○	●	—	●
5.68 m Hブーム	—	—	●	—
5.68 m Hブーム (配管座付き)	—	—	○	—

●: 標準装備 ○: オプション △: 受注後生産 —: 設定無し

アタッチメント	ZX200-/ZX200LC-/	ZX210K-/ZX210LCK-/	ZX210H-/ZX210LCH-/	ZX200X-/ZX200LCX-/
アシスト配管	○	○	○	△
・アディショナルポンプ (シリングアタッチメント用)	○	○	○	△
・アディショナルポンプ (モータアタッチメント用)	○	○	○	△
・電気式操作用品 (アシスト操作用レバー)	○	○	○	△
・電気式操作用品 (アシスト操作用ペダル)	—	—	—	△
・油圧式操作用品 (アシスト操作用ペダル)	○	○	○	—
・ストップバルブ付きアシスト配管 (アーム先端)	○	○	○	△
アタッチメント基本配管	○	●	○	○
追加ポンプ (50 L/min)	○	○	○	△
パイロットアキュムレータ	○	●	○	●
ブレーカー、破碎機共用配管 (NPK) *12	○	●	○	○
ブレーカー、破碎機共用配管 (NPK以外) *12	○	●	○	○
予備ポート	●	●	●	●
2ポンプ合流用回路	○	●	○	○

\*12印は、NPK以外のブレーカ配管の場合もご使用になります。

その他	ZX200-/ZX200LC-/	ZX210K-/ZX210LCK-/	ZX210H-/ZX210LCH-/	ZX200X-/ZX200LCX-/
エリアコントロール	—	—	—	●
荷重判定装置ペイロードチェック	△	—	△	●
車体傾斜センサ / コントローラ	●	●	●	●
タッチパネルディスプレイ	●	●	●	●
電気レバー式マルチレバー (4WAY)	—	—	—	●
フロント姿勢センサ (ブーム、アーム、バケット)	●	●	●	●
レーザ受光器	△	△	△	○
補正情報受信機	—	●	—	●
GNSS受信機 (2基)	—	●	—	●
MC用油圧制御装置	—	—	—	●
MLクレーン	●	●	—	●
フロントカメラ+オペレーションレコーダ *16	—	—	—	●
通信ユニット *17	—	—	—	○
建屋上ハンドレール (UTS対応)	—	—	—	—

\*16【スマートフォンアプリ】Solution Linkage Work Viewerは無料で利用可能です。

\*17【クラウドサービス】Solution Linkage Work Viewer Cloudを利用する際に必要な装備です。

## マシンガイダンス／マシンコントロール仕様機

●: 標準装備 ○: オプション △: 受注後生産 —: 設定無し

マシンガイダンス / マシンコントロール仕様機のシステム選択	ZX200-/ZX200LC-/	ZX210K-/ZX210LCK-/	ZX210H-/ZX210LCH-/	ZX200X-/ZX200LCX-/
2DMG	△	—	△	○*15
3DMG	△	—	△	●
2DMC	—	—	—	○*15
3DMC	—	—	—	●

\*15印は、ZX200X-/ZX200LCX-/はオプションで2D仕様を選択できます。

マシンガイダンス / マシンコントロール仕様機の装備品一覧	ZX200-/ZX200LC-/		ZX210H-/ZX210LCH-/		ZX200X-/ZX200LCX-/	
	2DMG	3DMG	2DMG	3DMG	2DMC	3DMC
エリアコントロール	—	—	—	—	●	●
荷重判定装置ペイロードチェック	●	●	●	●	●	●
車体傾斜センサ / コントローラ	●	●	●	●	●	●
タッチパネルディスプレイ	●	●	●	●	●	●
電気レバー式マルチレバー (4WAY)	—	—	—	—	●	●
フロント姿勢センサ (ブーム、アーム、バケット)	●	●	●	●	●	●
レーザ受光器	△	△	△	△	○	○
補正情報受信機	—	●	—	●	—	●
GNSS受信機 (2基)	—	●	—	●	—	●
MC用油圧制御装置	—	—	—	—	●	●
MLクレーン	●	●	—	—	●	●
フロントカメラ+オペレーションレコーダ *16	—	—	—	—	●	●
通信ユニット *17	—	—	—	—	○	○
建屋上ハンドレール (UTS対応)	—	—	—	—	—	○

\*16【スマートフォンアプリ】Solution Linkage Work Viewerは無料で利用可能です。


\*17【クラウドサービス】Solution Linkage Work Viewer Cloudを利用する際に必要な装備です。

## MEMO

## MEMO

## 新車保証

日立建機は、安心して機械をお使いいただくために  
標準保証後の延長保証期間をお客様ご自身で選択できるプランをご用意しています。



③ 36か月または5,000時間以降も、保証を延長できます(1年1,000時間単位で選択購入できます)

### 例1

【1年または1,000時間のいずれか到来まで】を購入した場合、新車納入後、4年または6,000時間のいずれか到来まで日立建機が保証します※1※3

### 例2

【2年または3,000時間のいずれか到来まで】を購入した場合、新車納入後、5年または8,000時間のいずれか到来まで日立建機が保証します※1※3

※1 取扱説明書に記載の点検・整備を実施した機種に限ります。

※2 納入前にご購入頂くプランです。

※3 保証範囲については、お近くの日立建機販売店までご確認ください。

※4 レンタル機は無償メンテナンスを除いたプランでのご提供となります。

●カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。機械の色および内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なることがあります。

●掲載写真は、販売仕様と一部異なる場合があります。また、オプション品を含んでいる場合もあります。

●掲載写真には、カタログ撮影用の姿勢のものが含まれています。機械を離れるときには、必ず作業装置を接地させてください。

●機体質量3トン以上のパワットを装着した建設機械の運転には「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用・掘削用)運転技能講習修了証」の取得、機体質量3トン未満には「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用・掘削用)運転特別教育」の受講が必要です。

●機体質量3トン以上のブレーカ、鉄骨切断機(鉄骨切断機、コンクリート圧碎機、解体用つかみ機)の運転には、「車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了証」の取得、機体質量3トン未満には「車両系建設機械(解体用)運転特別教育」の受講が必要です。(平成25年7月1日、労働安全衛生規則改正による)

●「ZAXIS」、「AERIAL ANGLE」、「Solution Linkage」、「ConSite」、「LANDCROS」は、日立建機(株)の登録商標です。

●「Bluetooth」は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

●「AdBlue」はドイツ自動車工業会の登録商標です。

日立建機株式会社

東京都台東区東上野 2-16-1 〒 110-0015  
(03)5826-8150  
[www.hitachicm.com/global/ja/](http://www.hitachicm.com/global/ja/)

日立建機日本株式会社

埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒 340-0004  
(048)935-2111  
[japan.hitachi-kenki.co.jp](http://japan.hitachi-kenki.co.jp)



お近くの販売店を検索できます。



正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。

ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

お問い合わせは、お近くの日立建機販売店へ